

数据库: 7.2.1

act_evt_log

	字段	类型	不是 null	默认值
P	LOG_NR_	bigint	不是 null	
	TYPE_	varchar(64)		
	PROC_DEF_ID_	varchar(64)		
	PROC_INST_ID_	varchar(64)		
	EXECUTION_ID_	varchar(64)		
	TASK_ID_	varchar(64)		
	TIME_STAMP_	timestamp ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	不是 null	CURRENT_TIMESTAMP
	USER_ID_	varchar(255)		
	DATA_	longblob		
	LOCK_OWNER_	varchar(255)		
	LOCK_TIME_	timestamp		
	IS_PROCESSED_	tinyint		0

act_ge_bytearray

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	REV_	int		
	NAME_	varchar(255)		
	DEPLOYMENT_ID_	varchar(64)		
	BYTES_	longblob		
	GENERATED_	tinyint		

act_ge_property

	字段	类型	不是 null	默认值
P	NAME_	varchar(64)	不是 null	
	VALUE_	varchar(300)		
	REV_	int		

act_hi_actinst

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	PROC_DEF_ID_	varchar(64)	不是 null	
	PROC_INST_ID_	varchar(64)	不是 null	
	EXECUTION_ID_	varchar(64)	不是 null	
	ACT_ID_	varchar(255)	不是 null	
	TASK_ID_	varchar(64)		
	CALL_PROC_INST_ID_	varchar(64)		
	ACT_NAME_	varchar(255)		
	ACT_TYPE_	varchar(255)	不是 null	
	ASSIGNEE_	varchar(255)		
	START_TIME_	datetime	不是 null	
	END_TIME_	datetime		
	DURATION_	bigint		
	TENANT_ID_	varchar(255)		

act_hi_attachment

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	REV_	int		
	USER_ID_	varchar(255)		
	NAME_	varchar(255)		
	DESCRIPTION_	varchar(4000)		
	TYPE_	varchar(255)		
	TASK_ID_	varchar(64)		
	PROC_INST_ID_	varchar(64)		
	URL_	varchar(4000)		
	CONTENT_ID_	varchar(64)		
	TIME_	datetime		

act_hi_comment

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	TYPE_	varchar(255)		
	TIME_	datetime	不是 null	
	USER_ID_	varchar(255)		
	TASK_ID_	varchar(64)		
	PROC_INST_ID_	varchar(64)		
	ACTION_	varchar(255)		
	MESSAGE_	varchar(4000)		
	FULL_MSG_	longblob		

act_hi_detail

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	TYPE_	varchar(255)	不是 null	
	PROC_INST_ID_	varchar(64)		
	EXECUTION_ID_	varchar(64)		
	TASK_ID_	varchar(64)		
	ACT_INST_ID_	varchar(64)		
	NAME_	varchar(255)	不是 null	
	VAR_TYPE_	varchar(255)		
	REV_	int		
	TIME_	datetime	不是 null	
	BYTEARRAY_ID_	varchar(64)		
	DOUBLE_	double		
	LONG_	bigint		
	TEXT_	varchar(4000)		
	TEXT2_	varchar(4000)		

act_hi_identitylink

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	GROUP_ID_	varchar(255)		
	TYPE_	varchar(255)		
	USER_ID_	varchar(255)		
	TASK_ID_	varchar(64)		
	PROC_INST_ID_	varchar(64)		

act_hi_procinst

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	PROC_INST_ID_	varchar(64)	不是 null	
	BUSINESS_KEY_	varchar(255)		
	PROC_DEF_ID_	varchar(64)	不是 null	
	START_TIME_	datetime	不是 null	
	END_TIME_	datetime		
	DURATION_	bigint		
	START_USER_ID_	varchar(255)		
	START_ACT_ID_	varchar(255)		
	END_ACT_ID_	varchar(255)		
	SUPER_PROCESS_INSTANCE_ID_	varchar(64)		
	DELETE_REASON_	varchar(4000)		
	TENANT_ID_	varchar(255)		
	NAME_	varchar(255)		

act_hi_taskinst

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	PROC_DEF_ID_	varchar(64)		
	TASK_DEF_KEY_	varchar(255)		
	PROC_INST_ID_	varchar(64)		
	EXECUTION_ID_	varchar(64)		
	NAME_	varchar(255)		
	PARENT_TASK_ID_	varchar(64)		
	DESCRIPTION_	varchar(4000)		
	OWNER_	varchar(255)		
	ASSIGNEE_	varchar(255)		
	START_TIME_	datetime	不是 null	
	CLAIM_TIME_	datetime		
	END_TIME_	datetime		
	DURATION_	bigint		
	DELETE_REASON_	varchar(4000)		
	PRIORITY_	int		
	DUE_DATE_	datetime		
	FORM_KEY_	varchar(255)		
	CATEGORY_	varchar(255)		
	TENANT_ID_	varchar(255)		

act_hi_varinst

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	PROC_INST_ID_	varchar(64)		
	EXECUTION_ID_	varchar(64)		
	TASK_ID_	varchar(64)		
	NAME_	varchar(255)	不是 null	
	VAR_TYPE_	varchar(100)		
	REV_	int		
	BYTEARRAY_ID_	varchar(64)		
	DOUBLE_	double		
	LONG_	bigint		
	TEXT_	varchar(4000)		
	TEXT2_	varchar(4000)		
	CREATE_TIME_	datetime		
	LAST_UPDATED_TIME_	datetime		

act_procdef_info

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	PROC_DEF_ID_	varchar(64)	不是 null	
	REV_	int		
	INFO_JSON_ID_	varchar(64)		

act_re_deployment

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	NAME_	varchar(255)		
	CATEGORY_	varchar(255)		
	TENANT_ID_	varchar(255)		
	DEPLOY_TIME_	timestamp		

act_re_model

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	REV_	int		
	NAME_	varchar(255)		
	KEY_	varchar(255)		
	CATEGORY_	varchar(255)		
	CREATE_TIME_	timestamp		
	LAST_UPDATE_TIME_	timestamp		
	VERSION_	int		
	META_INFO_	varchar(4000)		
	DEPLOYMENT_ID_	varchar(64)		
	EDITOR_SOURCE_VALUE_ID_	varchar(64)		
	EDITOR_SOURCE_EXTRA_VALUE_ID_	varchar(64)		
	TENANT_ID_	varchar(255)		

act_re_procdef

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	REV_	int		
	CATEGORY_	varchar(255)		
	NAME_	varchar(255)		
	KEY_	varchar(255)	不是 null	
	VERSION_	int	不是 null	
	DEPLOYMENT_ID_	varchar(64)		
	RESOURCE_NAME_	varchar(4000)		
	DGRM_RESOURCE_NAME_	varchar(4000)		
	DESCRIPTION_	varchar(4000)		
	HAS_START_FORM_KEY_	tinyint		
	HAS_GRAPHICAL_NOTATION_	tinyint		
	SUSPENSION_STATE_	int		
	TENANT_ID_	varchar(255)		

act_ru_event_subscr

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	REV_	int		
	EVENT_TYPE_	varchar(255)	不是 null	
	EVENT_NAME_	varchar(255)		
	EXECUTION_ID_	varchar(64)		
	PROC_INST_ID_	varchar(64)		
	ACTIVITY_ID_	varchar(64)		
	CONFIGURATION_	varchar(255)		
	CREATED_	timestamp	不是 null	CURRENT_TIMESTAMP
	PROC_DEF_ID_	varchar(64)		
	TENANT_ID_	varchar(255)		

act_ru_execution

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	REV_	int		
	PROC_INST_ID_	varchar(64)		
	BUSINESS_KEY_	varchar(255)		
	PARENT_ID_	varchar(64)		
	PROC_DEF_ID_	varchar(64)		
	SUPER_EXEC_	varchar(64)		
	ACT_ID_	varchar(255)		
	IS_ACTIVE_	tinyint		
	IS_CONCURRENT_	tinyint		
	IS_SCOPE_	tinyint		
	IS_EVENT_SCOPE_	tinyint		
	SUSPENSION_STATE_	int		
	CACHED_ENT_STATE_	int		
	TENANT_ID_	varchar(255)		
	NAME_	varchar(255)		
	LOCK_TIME_	timestamp		

act_ru_identitylink

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	REV_	int		
	GROUP_ID_	varchar(255)		
	TYPE_	varchar(255)		
	USER_ID_	varchar(255)		
	TASK_ID_	varchar(64)		
	PROC_INST_ID_	varchar(64)		
	PROC_DEF_ID_	varchar(64)		

act_ru_job

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	REV_	int		
	TYPE_	varchar(255)	不是 null	
	LOCK_EXP_TIME_	timestamp		
	LOCK_OWNER_	varchar(255)		
	EXCLUSIVE_	tinyint(1)		
	EXECUTION_ID_	varchar(64)		
	PROCESS_INSTANCE_ID_	varchar(64)		
	PROC_DEF_ID_	varchar(64)		
	RETRIES_	int		
	EXCEPTION_STACK_ID_	varchar(64)		
	EXCEPTION_MSG_	varchar(4000)		
	DUEDATE_	timestamp		
	REPEAT_	varchar(255)		
	HANDLER_TYPE_	varchar(255)		
	HANDLER_CFG_	varchar(4000)		
	TENANT_ID_	varchar(255)		

act_ru_task

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	REV_	int		
	EXECUTION_ID_	varchar(64)		
	PROC_INST_ID_	varchar(64)		
	PROC_DEF_ID_	varchar(64)		
	NAME_	varchar(255)		
	PARENT_TASK_ID_	varchar(64)		
	DESCRIPTION_	varchar(4000)		
	TASK_DEF_KEY_	varchar(255)		
	OWNER_	varchar(255)		
	ASSIGNEE_	varchar(255)		
	DELEGATION_	varchar(64)		
	PRIORITY_	int		
	CREATE_TIME_	timestamp		
	DUE_DATE_	datetime		
	CATEGORY_	varchar(255)		
	SUSPENSION_STATE_	int		
	TENANT_ID_	varchar(255)		
	FORM_KEY_	varchar(255)		

act_ru_variable

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	REV_	int		
	TYPE_	varchar(255)	不是 null	
	NAME_	varchar(255)	不是 null	
	EXECUTION_ID_	varchar(64)		
	PROC_INST_ID_	varchar(64)		
	TASK_ID_	varchar(64)		
	BYTEARRAY_ID_	varchar(64)		
	DOUBLE_	double		
	LONG_	bigint		
	TEXT_	varchar(4000)		
	TEXT2_	varchar(4000)		

bpm_agent_condition

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	SETTING_ID_	varchar(64) COMMENT "设定ID"		
	CONDITION_DESC_	varchar(128) COMMENT "条件描述"		
	CONDITION_	varchar(4000) COMMENT "条件"		
	AGENT_ID_	varchar(64) COMMENT "代理人ID"		
	AGENT_NAME_	varchar(128) COMMENT "代理人"		
	tenant_id_	varchar(64) COMMENT "租户ID"		

bpm_agent_def

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	SETTING_ID_	varchar(64) COMMENT "设定ID"	不是 null	
	FLOW_KEY_	varchar(64) COMMENT "流程定义KEY"		
	FLOW_NAME_	varchar(255) COMMENT "流程定义名称"		
	NODE_ID_	varchar(512) COMMENT "节点定义ID(为空的情况,如果指定ID,那么代理只在这些ID的任务生效)"		
	NODE_NAME_	varchar(128) COMMENT "节点名称"		
	tenant_id_	varchar(64) COMMENT "租户ID"		

bpm_agent_setting

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
SUBJECT_	varchar(64) COMMENT "标题"	不是 null	
AUTH_ID_	varchar(64) COMMENT "授权人ID"	不是 null	
AUTH_NAME_	varchar(64) COMMENT "授权人姓名"	不是 null	
START_DATE_	timestamp ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT "开始生效时间"	不是 null	CURRENT_TIMESTAMP
END_DATE_	datetime COMMENT "结束日期"	不是 null	
IS_ENABLED_	char(1) COMMENT "是否有效"	不是 null	
AGENT_ID_	varchar(64) COMMENT "代理人ID"		
AGENT_	varchar(128) COMMENT "代理人"		
FLOW_KEY_	varchar(64) COMMENT "流程定义KEY"		
TYPE_	smallint COMMENT "代理类型(1,全权代理,2,部分代理,3.条件代理)"		
CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人ID"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"	不是 null	
CREATE_ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "创建者所属组织ID"		
UPDATE_BY_	varchar(64) COMMENT "更新人ID"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"	不是 null	
TENANT_ID_	varchar(64) COMMENT "租户id"		

bpm_approval_item

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
USER_ID_	varchar(64) COMMENT "用户ID"		
DEF_KEY_	varchar(128) COMMENT "流程定义KEY"		
DEF_NAME_	char(10) COMMENT "流程定义名称"		
TYPE_ID_	varchar(64) COMMENT "流程分类ID"		
TYPE_	smallint COMMENT "常用语类型 默认为1=全局 2=流程分类 3=流程 4=个人的常用语"		
EXPRESSION_	varchar(4000) COMMENT "常用语 多个项用回车分开"		

bpm_approval_org

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64)	不是 null	
APPROVAL_ID_	varchar(64) COMMENT "常用语"		
POST_ID_	varchar(64) COMMENT "岗位"		
ROLE_ID_	varchar(64) COMMENT "角色"		
DEPARTMENT_ID_	varchar(64) COMMENT "部门"		
CREATE_TIME_	datetime		
CREATE_BY_	varchar(255)		
UPDATE_TIME_	datetime		
UPDATE_BY_	varchar(64)		

bpm_attention

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "id"	不是 null	
	PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例id"		
	OWNER_ID_	varchar(64) COMMENT "用户id"		
	OWNER_NAME_	varchar(255) COMMENT "用户名称"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		

bpm_bus_link

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"		
	PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"		
	BUSINESSKEY_	int COMMENT "业务键"		
	BUSINESSKEY_STR_	varchar(64) COMMENT "业务键字符型"		
	SYS_CODE_	varchar(64) COMMENT "业务系统编码"		
P	FORM_IDENTIFY_	varchar(64) COMMENT "表单标识"	不是 null	
	START_ID_	varchar(64) COMMENT "发起人"		
	STARTOR_	varchar(128) COMMENT "发起人"		
	CREATE_DATE_	datetime COMMENT "创建时间"		
	START_GROUP_ID_	varchar(64) COMMENT "发起组织ID"		
	START_GROUP_	varchar(128) COMMENT "发起组织"		
	IS_MAIN_	smallint COMMENT "主记录"		
	BO_DEF_CODE_	varchar(64) COMMENT "bodefcode数据"		
	SAVE_MODE_	varchar(50) COMMENT "保存模式 (boObject,database)"		

bpm_call_log

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "ID_"	不是 null	
SUBJECT_	varchar(600) COMMENT " 流程标题"		
PROC_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT " 流程定义ID"		
PROC_DEF_KEY_	varchar(128) COMMENT "流程定义Key"		
TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID"		
SUP_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "父流程实例ID"		'0'
PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"		
TASK_KEY_	varchar(64) COMMENT "任务定义Key"		
TASK_NAME_	varchar(255) COMMENT "任务名称"		
USER_ID_	varchar(64) COMMENT "调用人员ID"		
EVENT_TYPE_	varchar(64) COMMENT "事件类型"		
URL_	varchar(255) COMMENT "调用地址"		
DESC_	varchar(255) COMMENT "接口描述"		
INVOKE_MODE_	int COMMENT "接口调用模式:0:同步, 1:异步"		
IS_SUCCESS_	smallint COMMENT "是否调用成功"		0
RESPONSE_	varchar(2000) COMMENT "调用结果"		
CALL_TIME_	datetime COMMENT "调用时间"		
PARAMS_	text COMMENT "请求参数"		
HEADER_	varchar(512) COMMENT "请求头"		
RETRY_COUNT_	int COMMENT "重试次数"		

bpm_check_opinion

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "意见ID"	不是 null	
PROC_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"	不是 null	
SUP_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "父流程实例ID"		
PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"	不是 null	
TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID"		
TASK_KEY_	varchar(64) COMMENT "任务定义Key"		
TASK_NAME_	varchar(255) COMMENT "任务名称"		
TOKEN_	varchar(64) COMMENT "任务令牌"		
QUALFIEDS_	varchar(4000) COMMENT "有审批资格用户ID串"		
QUALFIED_NAMES_	varchar(4000) COMMENT "有审批资格用户名称串"		
AUDITOR_	varchar(64) COMMENT "执行人ID"		
AUDITOR_NAME_	varchar(64) COMMENT "执行人名"		
ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "组织ID"		
ORG_PATH_	varchar(600) COMMENT "组织全路径"		
OPINION_	varchar(4000) COMMENT "审批意见"		
STATUS_	varchar(40) COMMENT "审批状态。start=发起流程；awaiting_check=待审批；agree=同意；against=反对；return=驳回；abandon=弃权；retrieve=追回"	不是 null	
FORM_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "表单定义ID"		
FORM_NAME_	varchar(64) COMMENT "表单名"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "执行开始时间"		
ASSIGN_TIME_	datetime COMMENT "任务分配用户时间"		
COMPLETE_TIME_	datetime COMMENT "结束时间"		
DUR_MS_	int		
FILES_	varchar(4000) COMMENT "附件"		
INTERPOSE_	smallint COMMENT "是否干预"		
IS_DELE_	int COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"	不是 null	0
IS_READ_	int COMMENT "0：待阅，1：已阅"	不是 null	0
AGENT_LEADER_ID_	varchar(64) COMMENT "被代理的领导人id"		
PROP1_	varchar(200) COMMENT "扩展属性1"		
PROP2_	varchar(200) COMMENT "扩展属性2"		
PROP3_	varchar(200) COMMENT "扩展属性3"		
PROP4_	varchar(200) COMMENT "扩展属性4"		
PROP5_	varchar(200) COMMENT "扩展属性5"		
PROP6_	text COMMENT "扩展属性6"		
Z_FILES_	varchar(1000) COMMENT "正文附件"		
FORM_DATA_	text		
PARENT_TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "父任务id"		
SIGN_TYPE_	varchar(64) COMMENT "任务类型"		
SKIP_TYPE_	varchar(64) COMMENT "跳过类型 启动跳过 审批跳过 执行人为空跳过 相同执行人跳过"		

bpm_check_opinion_hi

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "意见ID"	不是 null	
PROC_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"	不是 null	
SUP_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "父流程实例ID"		
PROC_INST_ID_	varchar(64)	不是 null	
TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID"		
TASK_KEY_	varchar(64) COMMENT "任务定义Key"		
TASK_NAME_	varchar(255) COMMENT "任务名称"		
TOKEN_	varchar(64) COMMENT "任务令牌"		
QUALFIEDS_	varchar(4000) COMMENT "有审批资格用户ID串"		
QUALFIED_NAMES_	varchar(4000) COMMENT "有审批资格用户名称串"		
AUDITOR_	varchar(64) COMMENT "执行人ID"		
AUDITOR_NAME_	varchar(64) COMMENT "执行人名"		
ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "组织ID"		
ORG_PATH_	varchar(600) COMMENT "组织全路径"		
OPINION_	varchar(4000) COMMENT "审批意见"		
STATUS_	varchar(40) COMMENT "审批状态。start=发起流程；create=任务创建；agree=同意；against=反对；return=驳回；abandon=弃权；retrieve=追回"	不是 null	
FORM_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "表单定义ID"		
FORM_NAME_	varchar(64) COMMENT "表单名"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "执行开始时间"		
ASSIGN_TIME_	datetime COMMENT "任务分配用户时间"		
COMPLETE_TIME_	datetime COMMENT "结束时间"		
DUR_MS_	int COMMENT "持续时间(ms)"		
FILES_	varchar(4000)		
INTERPOSE_	smallint		
PROP1_	varchar(200) COMMENT "扩展属性1"		
PROP2_	varchar(200) COMMENT "扩展属性2"		
PROP3_	varchar(200) COMMENT "扩展属性3"		
PROP4_	varchar(200) COMMENT "扩展属性4"		
PROP5_	varchar(200) COMMENT "扩展属性5"		
PROP6_	text COMMENT "扩展属性6"		
Z_FILES_	varchar(1000) COMMENT "正文附件"		
FORM_DATA_	text		
PARENT_TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "父任务id"		

bpm_commu_receiver

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
COMMU_ID_	varchar(64) COMMENT "通知ID"		
RECEIVER_ID_	varchar(64) COMMENT "接收人ID"		
RECEIVER	varchar(128) COMMENT "接收人"		
STATUS_	varchar(20) COMMENT "状态"		
OPINION_	varchar(512) COMMENT "反馈意见"		
RECEIVE_TIME_	datetime COMMENT "接收时间"		
FEEDBACK_TIME_	datetime COMMENT "反馈时间"		

bpm_cpto_receiver

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
CPTO_ID_	varchar(64) COMMENT "关联ID"		
RECEIVER_ID_	varchar(64) COMMENT "接收人ID"		
RECEIVER_	varchar(64) COMMENT "接收人"		
IS_READ_	smallint COMMENT "已读"		
READ_TIME_	datetime COMMENT "读取时间"		

bpm_custom_signdata

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
TYPE_	varchar(64) COMMENT "任务类型（并签，顺签，并批）"		
STATUS_	varchar(64) COMMENT "审批中，完成，二次并签，被撤回，撤回审批中，撤回无待办"		
PARENT_ID_	varchar(64) COMMENT "父id"		
PATH_	varchar(3000) COMMENT "路径"		
INST_ID_	varchar(64) COMMENT "实例id"		
NODE_ID_	varchar(128) COMMENT "节点id"		
TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务id"		

bpm_def_act

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
AUTHORIZE_ID_	varchar(64) COMMENT "流程授权主表ID"		
DEF_KEY_	varchar(64) COMMENT "授权流程KEY"		
DEF_NAME_	varchar(128) COMMENT "授权流程名称"		
RIGHT_CONTENT_	varchar(128) COMMENT "授权内容"		
TYPE_	varchar(64)		

bpm_def_auth_type

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
AUTHORIZE_ID_	varchar(64) COMMENT "流程授权主表ID"		
AUTHORIZE_TYPE_	varchar(20) COMMENT "流程授权类型定义（management）、启动（start）、实例（instance）和任务（task）"		

bpm_def_authorize

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	AUTHORIZE_DESC_	varchar(255) COMMENT "流程授权说明"		
	CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人ID"		
	CREATOR_	varchar(64) COMMENT "创建人"		
	CREATE_TIME_	timestamp ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT "创建时间"	不是 null	CURRENT_TIMESTAMP
	MULTI_PLE	varchar(64)		

bpm_def_data

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"	不是 null	
	DEF_XML_	text COMMENT "设计器XML"		
	BPMN_XML_	longtext COMMENT "流程定义XML"		
	DEF_JSON_	text COMMENT "web流程设计器的流程定义数据"		

bpm_def_user

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	AUTHORIZE_ID_	varchar(64) COMMENT "流程授权主表ID"		
	OWNER_ID_	varchar(64) COMMENT "授权对象ID"		
	OWNER_NAME_	varchar(128) COMMENT "授权对象名称"		
	RIGHT_TYPE_	varchar(20) COMMENT "授权对象类型(角色,用户,岗位等)"		
	OBJ_TYPE_	varchar(64)		
	AUTH_ORG_	varchar(255)		
	AUTH_ORG_NAME_	varchar(255)		

bpm_definition

	字段	类型	不是 null	默认值
P	DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"	不是 null	
	NAME_	varchar(64) COMMENT "流程名称"	不是 null	
	DEF_KEY_	varchar(64) COMMENT "流程定义KEY"	不是 null	
	DESC_	varchar(1024) COMMENT "流程描述"		
	TYPE_ID_	varchar(64) COMMENT "所属分类ID"		
	STATUS_	varchar(40) COMMENT "状态。草稿、发布、禁用"	不是 null	
	TEST_STATUS_	varchar(40) COMMENT "测试状态"	不是 null	
	BPMN_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "BPMN - 流程定义ID"		
	BPMN_DEPLOY_ID_	varchar(64) COMMENT "BPMN - 流程发布ID"		
	VERSION_	int COMMENT "版本 - 当前版本号"		
	MAIN_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "版本 - 主版本流程ID"		
	IS_MAIN_	char(1) COMMENT "版本 - 是否主版本"	不是 null	
	REASON_	varchar(1024) COMMENT "版本 - 变更理由"		
	CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人ID"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
	CREATE_ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "创建者所属组织ID"		
	UPDATE_BY_	varchar(64) COMMENT "更新人ID"		
	UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
	DESIGNER_	varchar(20) COMMENT "设计器类型"		
	SUPPORT_MOBILE_	int COMMENT "支持手机表单"		0
	REV_	int COMMENT "关联锁"	不是 null	1
	SHOW_URGENT_STATE_	int COMMENT "是否显示紧急状态"		
	IS_READ_REVOKE	varchar(64) COMMENT "传阅已阅是否允许撤回"		
	URGENT_MAIL_TEL	text COMMENT "人工催办内容邮件模板"		
	URGENT_SMS_TEL	text COMMENT "人工催办内容短信模板"		
	TYPE_NAME_	varchar(64)		

bpm_deputy

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键ID"	不是 null	
	USER_ID_	varchar(64) COMMENT "被代理人id"	不是 null	
	USER_NAME_	varchar(64) COMMENT "被代理人姓名"		
	AGENT_ID_	varchar(64) COMMENT "代理人id"	不是 null	
	AGENT_NAME_	varchar(64) COMMENT "代理人姓名"		
	IS_MAIL_	int COMMENT "是否接收邮件(1:接收, 0: 不接收)"		1
	IS_USABLE_	int COMMENT "是否可用（1：启用，0：禁用）"		1

bpm_exe_stack

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	PRCO_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"		
	NODE_ID_	varchar(64) COMMENT "节点ID"	不是 null	
	NODE_NAME_	varchar(128) COMMENT "节点名"		
	START_TIME_	datetime COMMENT "开始时间"		
	END_TIME	datetime COMMENT "结束时间"		
	IS_MULITI_TASK_	smallint COMMENT "多实例任务 1=是 0=否"	不是 null	
	PARENT_ID_	varchar(64) COMMENT "父ID"		
	PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"		
	NODE_PATH_	varchar(1024) COMMENT "节点路径 格式如： 0.1.2. 其中2则为本行记录的主键值"		
	DEPTH_	smallint COMMENT "节点层"		
	TASK_TOKEN_	varchar(255) COMMENT "是针对分发任务时，携带的令牌，方便查找其父任务堆栈"		
	NODE_TYPE_	varchar(255) COMMENT "节点类型"		
	TARGET_NODE_	varchar(20) COMMENT "驳回时返回节点"		
	TARGET_TOKEN_	varchar(255)		
	INTERPOSE_	smallint COMMENT "是否干预执行"		

bpm_exe_stack_executor

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	STACK_ID_	varchar(64) COMMENT "堆栈ID"		
	TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID"		
	ASSIGNEE_ID_	varchar(64) COMMENT "执行人"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
	END_TIME_	datetime COMMENT "结束时间"		
	STATUS_	smallint COMMENT "状态(0,初始,1,完成,2,取消)"		

bpm_exe_stack_his

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
PRCO_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"		
NODE_ID_	varchar(64) COMMENT "节点ID"	不是 null	
NODE_NAME_	varchar(128) COMMENT "节点名"		
START_TIME_	datetime COMMENT "开始时间"		
END_TIME	datetime COMMENT "结束时间"		
IS_MULITI_TASK_	smallint COMMENT "多实例任务 1=是 0=否"	不是 null	
PARENT_ID_	varchar(64) COMMENT "父ID"		
PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"		
NODE_PATH_	varchar(1024) COMMENT "节点路径 格式如： 0.1.2. 其中2则为本行记录的主键值"		
DEPTH_	smallint COMMENT "节点层"		
TASK_TOKEN_	varchar(255) COMMENT "是针对分发任务时，携带的令牌，方便查找其父任务堆栈"		
NODE_TYPE_	varchar(255) COMMENT "节点类型"		
TARGET_NODE_	varchar(20) COMMENT "驳回时返回节点"		
TARGET_TOKEN_	varchar(255)		
INTERPOSE_	smallint COMMENT "是否干预执行"		

bpm_exe_stack_relation

字段	类型	不是 null	默认值
P RELATION_ID_	varchar(64) COMMENT "关系ID"	不是 null	
PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"	不是 null	
FROM_STACK_ID_	varchar(64) COMMENT "来自堆栈ID"	不是 null	
TO_STACK_ID_	varchar(64) COMMENT "到达堆栈ID"	不是 null	
FROM_NODE_ID_	varchar(64) COMMENT "来自节点"	不是 null	
TO_NODE_ID_	varchar(64) COMMENT "到达节点"	不是 null	
RELATION_STATE_	smallint COMMENT "关系状态： 1正常， 0回收作废"	不是 null	1
FROM_NODE_TYPE_	varchar(64) COMMENT "来自的节点类型"	不是 null	
TO_NODE_TYPE_	varchar(64) COMMENT "到达的节点类型"	不是 null	
CREATED_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"	不是 null	

bpm_exe_stack_relation_his

字段	类型	不是 null	默认值
P RELATION_ID_	varchar(64) COMMENT "关系ID"	不是 null	
PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"	不是 null	
FROM_STACK_ID_	varchar(64) COMMENT "来自堆栈ID"	不是 null	
TO_STACK_ID_	varchar(64) COMMENT "到达堆栈ID"	不是 null	
FROM_NODE_ID_	varchar(64) COMMENT "来自节点"	不是 null	
TO_NODE_ID_	varchar(64) COMMENT "到达节点"	不是 null	
RELATION_STATE_	smallint COMMENT "关系状态： 1正常， 0回收作废"	不是 null	1
FROM_NODE_TYPE_	varchar(64) COMMENT "来自的节点类型"	不是 null	
TO_NODE_TYPE_	varchar(64) COMMENT "到达的节点类型"	不是 null	
CREATED_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"	不是 null	

bpm_hr_script			
字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
ALIAS_NAME_	varchar(128) COMMENT "脚本的别名"		
ALIAS_DESC_	varchar(512) COMMENT "脚本的描叙"		
CLASS_NAME_	varchar(128) COMMENT "调用类的路径"		
CLASS_INS_NAME_	varchar(128) COMMENT "调用类的对象名"		
METHOD_NAME_	varchar(40) COMMENT "调用的方法名"		
METHOD_DESC_	varchar(255) COMMENT "调用的方法的描叙"		
RETURN_TYPE_	varchar(40) COMMENT "方法返回类型"		
ARGUMENT_	varchar(4000) COMMENT "方法相关设置"		
ENABLE_	smallint COMMENT "是否有效, 有效 1, 无效 0"	不是 null	
TYPE_	smallint COMMENT "脚本类型, 条件脚本 1, 别名脚本 2, 人员脚本 3"		

bpm_inst_form			
字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义id"		
INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例id"		
FORM_VALUE_	varchar(255) COMMENT "表单 inner 记录 id frame 记录formValue"		
NODE_ID_	varchar(255) COMMENT "节点id"		
FORM_TYPE_	varchar(64) COMMENT "表单类型 pc mobile"		
FORM_CATEGORY_	varchar(64) COMMENT "url表单 frame 在线表单 inner"		

bpm_interpose_recored			
字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "意见ID"	不是 null	
PROC_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"		
PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"	不是 null	
TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID"		
TASK_NAME_	varchar(255) COMMENT "任务名称"		
AUDITOR_	varchar(64) COMMENT "执行人ID"		
AUDITOR_NAME_	varchar(64) COMMENT "执行人名"		
OPINION_	varchar(2000)		
STATUS_	varchar(40) COMMENT "干预动作"	不是 null	
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "执行开始时间"		
COMPLETE_TIME_	datetime COMMENT "结束时间"		
DUR_MS_	int COMMENT "持续时间(ms)"		
FILES_	varchar(2000)		
IS_DONE_	varchar(4000)		

bpm_meetingroom

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	NAME_	varchar(100) COMMENT "会议室名称"		
	NEED_PENDING_	smallint COMMENT "是否需要审批"		
	PENDING_USER_ID_	varchar(64) COMMENT "审批人ID"		
	PENDING_USER_NAME_	varchar(100) COMMENT "审批人"		
	SUPPORT_SERVICE_	varchar(500) COMMENT "支持的服务"		
	LOCATION_	varchar(300) COMMENT "会议室地址"		
	CAPACITY_	int COMMENT "会议室容量"		
	MEMO_	varchar(600) COMMENT "会议室备注"		

bpm_meetingroom_appointment

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	MEETING_ID_	varchar(64) COMMENT "会议id"		
	MEETING_NAME_	varchar(64) COMMENT "会议名称"		
	HOSTESS_NAME_	varchar(64) COMMENT "主持人姓名"		
	APPOINTMENT_BEG_TIME_	datetime COMMENT "预约开始时间"		
	APPOINTMENT_END_TIME_	datetime COMMENT "预约结束时间"		
	APPOINTMENT_STATUS_	int COMMENT "预约状态"		
	MEETINGROOM_ID_	varchar(64)		

bpm_message_type

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	CLASSIFICATION_CODE_	varchar(100) COMMENT "分类名称"		
	CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
	IS_PENDING_	smallint COMMENT "是否需要审批"		
	PENDING_USER_ID_	varchar(100) COMMENT "审批人id"		
	PENDING_USER_NAME_	varchar(200) COMMENT "审批人姓名"		

bpm_multi_script

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	ALIAS_NAME_	varchar(128) COMMENT "脚本的别名"		
	ALIAS_DESC_	varchar(512) COMMENT "脚本的描叙"		
	CLASS_NAME_	varchar(128) COMMENT "调用类的路径"		
	CLASS_INS_NAME_	varchar(128) COMMENT "调用类的对象名"		
	METHOD_NAME_	varchar(40) COMMENT "调用的方法名"		
	METHOD_DESC_	varchar(255) COMMENT "调用的方法的描叙"		
	RETURN_TYPE_	varchar(40) COMMENT "方法返回类型"		
	ARGUMENT_	varchar(4000) COMMENT "方法相关设置"		
	ENABLE_	smallint COMMENT "是否有效，有效 1，无效 0"	不是 null	
	TYPE_	smallint COMMENT "脚本类型，条件脚本 1，别名脚本 2，人员脚本 3"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		

bpm_ofTEN_flow

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"	不是 null	
	DEF_KEY_	varchar(64) COMMENT "流程定义KEY"	不是 null	
	USER_ID_	varchar(64) COMMENT "所属人id。-1为所有人都有权限"	不是 null	
	USER_NAME_	varchar(128)	不是 null	
	ORDER_	smallint COMMENT "排序号"		

bpm_pro_bo

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	PROCESS_ID_	varchar(64) COMMENT "流程ID"		
	PROCESS_KEY_	varchar(128) COMMENT "流程KEY"		
	BO_CODE_	varchar(128) COMMENT "业务对象CODE"		
	BO_NAME_	varchar(128) COMMENT "业务对象名称"		
	CREATOR_ID_	varchar(64) COMMENT "创建人"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		

bpm_pro_cpto

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"		
BPMN_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "ACT实例ID"		
NODE_ID_	varchar(64) COMMENT "节点ID"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "抄送时间"		
OPINION_	varchar(512) COMMENT "意见"		
SUBJECT_	varchar(128) COMMENT "流程实例标题"		
TYPE_	varchar(20) COMMENT "抄送类型(copyto抄送,trans转发)"		
STARTOR_ID_	varchar(64) COMMENT "流程发起人"		
TYPE_ID_	varchar(64) COMMENT "流程分类"		
STARTOR_	varchar(64) COMMENT "创建人"		

bpm_pro_inst

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"	不是 null	
SUBJECT_	varchar(128) COMMENT "流程实例标题"	不是 null	
PROC_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"	不是 null	
BPMN_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "BPMN流程定义ID"		
PROC_DEF_KEY_	varchar(128) COMMENT "流程定义Key"		
PROC_DEF_NAME_	varchar(128) COMMENT "流程名称"	不是 null	
BIZ_KEY_	varchar(64) COMMENT "业务主键"		
SYS_CODE_	varchar(64) COMMENT "业务系统编码"		
FORM_KEY_	varchar(64) COMMENT "绑定的表单主键"		
STATUS_	varchar(40) COMMENT "实例状态"		
END_TIME_	datetime COMMENT "实例结束时间"		
DURATION_	int COMMENT "持续时间(ms)"		
TYPE_ID_	varchar(64) COMMENT "所属分类ID"		
RESULT_TYPE_	varchar(40) COMMENT "流程结束后的最终审批结果，agree=同意；refuse=拒绝"		
BPMN_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "BPMN流程实例ID"		
CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人ID"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
CREATE_ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "创建者所属组织ID"		
UPDATE_BY_	varchar(64) COMMENT "更新人ID"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
IS_FORMMAL_	char(1) COMMENT "是否正式数据"	不是 null	
PARENT_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "父实例Id"		
IS_FORBIDDEN_	smallint COMMENT "禁止"		
DATA_MODE_	varchar(20) COMMENT "业务数据存储模式。pk:主键 bo:业务对象"		
CREATOR_	varchar(64) COMMENT "创建人"		
SUPPORT_MOBILE_	int COMMENT "支持手机端"		0
SUPER_NODE_ID_	varchar(64) COMMENT "子流程节点的ID"		
IS_DELE_	int COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"	不是 null	0
URGENT_STATE_	varchar(64) COMMENT "'紧急状态"		

bpm_pro_inst_hi

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"	不是 null	
	SUBJECT_	varchar(128) COMMENT "流程实例标题"	不是 null	
	PROC_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"	不是 null	
	BPMN_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "BPMN流程定义ID"		
	PROC_DEF_KEY_	varchar(128) COMMENT "流程定义Key"		
	PROC_DEF_NAME_	varchar(128) COMMENT "流程名称"	不是 null	
	BIZ_KEY_	varchar(64) COMMENT "关联数据业务主键"		
	SYS_CODE_	varchar(64) COMMENT "业务系统编码"		
	FORM_KEY_	varchar(64) COMMENT "绑定的表单主键"		
	STATUS_	varchar(40) COMMENT "实例状态"		
	END_TIME_	datetime COMMENT "实例结束时间"		
	DURATION_	int COMMENT "持续时间"		
	TYPE_ID_	varchar(64) COMMENT "所属分类ID"		
	RESULT_TYPE_	varchar(40) COMMENT "流程结束后的最终审批结果，agree=同意；refuse=拒绝"		
	BPMN_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "BPMN流程实例ID"	不是 null	
	CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人ID"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
	CREATE_ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "创建者所属组织ID"		
	UPDATE_BY_	varchar(64) COMMENT "更新人ID"		
	UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
	IS_FORMMAL_	char(1) COMMENT "是否正式数据 0非正式,1正式"	不是 null	
	PARENT_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "父实例Id"		
	IS_FORBIDDEN_	smallint		
	DATA_MODE_	varchar(20)		
	CREATOR_	varchar(64) COMMENT "创建人"		
	SUPPORT_MOBILE_	int COMMENT "支持手机端"		0
	SUPER_NODE_ID_	varchar(64) COMMENT "子流程节点ID"		

bpm_pro_status

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"	不是 null	
	PROC_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "ACT流程定义ID"	不是 null	
	NODE_ID_	varchar(255) COMMENT "节点ID"	不是 null	
	NODE_NAME_	varchar(255) COMMENT "节点名称"		
	STATUS_	varchar(50) COMMENT "状态"	不是 null	
	LAST_UPDATE_	datetime COMMENT "最后更新时间"		
	LAST_USERID_	varchar(64) COMMENT "最后更新人"		

bpm_pro_status_hi

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"	不是 null	
	PROC_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "ACT流程定义ID"	不是 null	
	NODE_ID_	varchar(255) COMMENT "节点ID"	不是 null	
	NODE_NAME_	varchar(255) COMMENT "节点名称"		
	STATUS_	varchar(50) COMMENT "状态"	不是 null	
	LAST_UPDATE_	datetime COMMENT "最后更新时间"		
	LAST_USERID_	varchar(64) COMMENT "最后更新人"		

bpm_read_record

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(255) COMMENT "主键ID"	不是 null	
	PROC_DEF_ID_	varchar(255) COMMENT "流程定义ID"		
	SUP_INST_ID_	varchar(255) COMMENT "父流程实例ID"		
	PROC_INST_ID_	varchar(255) COMMENT "流程实例ID"		
	TASK_ID_	varchar(255) COMMENT "任务ID"		
	TASK_KEY_	varchar(255) COMMENT "任务定义Key"		
	TASK_NAME_	varchar(255) COMMENT "任务名称"		
	READER_	varchar(255) COMMENT "阅读人ID"		
	READER_NAME_	varchar(255) COMMENT "阅读人名"		
	READ_TIME_	timestamp ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	不是 null	CURRENT_TIMESTAMP
	ORG_ID_	varchar(255) COMMENT "组织id"		
	ORG_PATH_	varchar(255) COMMENT "组织名称"		

bpm_reminder_history

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	INST_ID_	varchar(255) COMMENT "流程实例ID"		
	ISNT_NAME_	varchar(255) COMMENT "流程实例标题"		
	NODE_NAME_	varchar(255) COMMENT "节点名称"		
	NODE_ID_	varchar(255) COMMENT "节点ID"		
	EXECUTE_DATE_	varchar(255) COMMENT "执行时间"		
	REMIND_TYPE_	varchar(255) COMMENT "执行类型"		
	USER_ID_	varchar(255) COMMENT "说明"		
	NOTE_	varchar(255)		

bpm_report_act

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	REPORT_ID_	varchar(64) COMMENT "报表主表ID"		
	BPM_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"		
	REPORT_NAME_	varchar(255) COMMENT "报表名称"		
	DIMENSION_ID_	varchar(255) COMMENT "组织维度id"		
	GRADE_	varchar(255) COMMENT "统计级别"		
	PARAMS_	varchar(255) COMMENT "统计参数"		
	RIGHT_CONTENT_	varchar(255) COMMENT "授权内容(报表类型显示)"		
	IS_DEFAULT_	varchar(64) COMMENT "默认显示视图(1：柱状图，2：饼图)"		
	X_AXIS_	varchar(255) COMMENT "x轴数据"		
	Y_AXIS_	varchar(255) COMMENT "y轴数据"		
	PORP_	text COMMENT "统计参数"		

bpm_report_list

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(255) COMMENT "报表主表名称"		
	CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人ID"		
	CREATE_NAME_	varchar(255) COMMENT "创建人名称"		
	CREATE_ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "创建者所属组织ID"		
	CREATE_ORG_NAME_	varchar(255) COMMENT "组织名称"		
	TYPE_	varchar(64) COMMENT "是否发布(1:是, 2否)"		

bpm_report_user

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	REPORT_ID_	varchar(64) COMMENT "报表授权主表ID"		
	OWNER_ID_	varchar(64) COMMENT "授权对象ID"		
	OWNER_NAME_	varchar(255) COMMENT "授权对象名称"		
	RIGHT_TYPE_	varchar(20) COMMENT "授权对象类型(角色,用户,岗位等)"		
	AUTH_ORG_	varchar(255) COMMENT "主组织ID"		
	AUTH_ORG_NAME_	varchar(255) COMMENT "主组织名称"		

bpm_script

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(128) COMMENT "脚本名称"		
	SCRIPT_	text COMMENT "脚本"		
	CATEGORY_	varchar(128) COMMENT "脚本分类"		
	MEMO_	varchar(512) COMMENT "备注"		

bpm_secretary_manage

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	LEADER_ID_	varchar(64) COMMENT "领导id"		
	LEADER_NAME_	varchar(255) COMMENT "领导姓名"		
	SECRETARY_ID_	varchar(255) COMMENT "秘书id"		
	SECRETARY_NAME_	varchar(1024) COMMENT "秘书姓名"		
	SHARE_TYPE_	varchar(2) COMMENT "共享类型， 1流程分类。2， 流程定义"		
	SHARE_KEY_	varchar(255) COMMENT "共享的key"		
	SHARE_NAME_	varchar(1024) COMMENT "共享对象的名称"		
	ENABLED_	varchar(2) COMMENT "是否有效"		'1'
	SHARE_RIGHT_	varchar(10) COMMENT "共享权限类型"		

bpm_selector_def

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(40) COMMENT "名称"		
	ALIAS_	varchar(64) COMMENT "别名"		
	GROUP_FIELD_	varchar(512) COMMENT "组合字段"		
	BUTTONS_	varchar(512) COMMENT "按钮定义"		
	IS_CUSTOM_	smallint COMMENT "系统预定义"		
	FLAG_	smallint COMMENT "标记是否系统默认"		0
	METHOD_	varchar(64) COMMENT "选择器对应的js方法名称"		
	CONF_KEY_	varchar(64) COMMENT "已选数据参数的传递key"		

bpm_task

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID"	不是 null	
	NAME_	varchar(64) COMMENT "任务名称"	不是 null	
	SUBJECT_	varchar(128) COMMENT "待办事项标题"	不是 null	
	PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "关联 - 流程实例ID"	不是 null	
	TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "关联的任务ID"		
	EXEC_ID_	varchar(64) COMMENT "关联 - 节点执行ID"		
	NODE_ID_	varchar(64) COMMENT "关联 - 任务节点ID"		
	PROC_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "关联 - 流程定义ID"	不是 null	
	PROC_DEF_KEY_	varchar(64) COMMENT "关联 - 流程业务主键"		
	PROC_DEF_NAME_	varchar(64) COMMENT "关联 - 流程名称"		
	OWNER_ID_	varchar(64) COMMENT "任务所属人ID"		
	OWNER_NAME_	varchar(128)		
	ASSIGNEE_ID_	varchar(64) COMMENT "任务执行人ID"		
	ASSIGNEE_NAME_	varchar(128)		
	STATUS_	varchar(40) COMMENT "任务状态"	不是 null	
	PRIORITY_	int COMMENT "任务优先级"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "任务创建时间"	不是 null	
	DUE_TIME_	datetime COMMENT "任务到期时间"		
	SUSPEND_STATE_	smallint COMMENT "是否挂起(0正常,1挂起)"		0
	PARENT_ID_	varchar(64) COMMENT "父任务ID"		
	BPMN_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "bpmn实例ID"		
	BPMN_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "BPMN定义ID"		
	TYPE_ID_	varchar(64) COMMENT "分类ID"		
	SUPPORT_MOBILE_	int COMMENT "支持手机"		0
	IS_DELE_	int COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"	不是 null	0
	IS_READ_	int		
	IS_REVOKE_	int		
	PROP1_	varchar(200) COMMENT "扩展属性1"		
	PROP2_	varchar(200) COMMENT "扩展属性2"		
	PROP3_	varchar(200) COMMENT "扩展属性3"		
	PROP4_	varchar(200) COMMENT "扩展属性4"		
	PROP5_	varchar(200) COMMENT "扩展属性5"		
	PROP6_	text COMMENT "扩展属性6"		

bpm_task_candidate

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID"		
	TYPE_	varchar(20) COMMENT "候选人类型"		
	EXECUTOR_	varchar(64) COMMENT "执行人ID"		
	PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例"		

bpm_task_commu

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	INSTANCE_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"		
	NODE_NAME_	varchar(128) COMMENT "节点名称"		
	NODE_ID_	varchar(64) COMMENT "节点ID"		
	TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID"		
	SENDER_ID_	varchar(64) COMMENT "发送沟通人ID"		
	SENDER	varchar(128) COMMENT "发送沟通人"		
	CREATETIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
	OPINION_	varchar(512) COMMENT "意见"		

bpm_task_due_time

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	PARENT_ID_	varchar(64) COMMENT "父id"		
	INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例id"		
	TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务id"		
	DATE_TYPE_	varchar(32) COMMENT "时间类型 工作日 worktime 日历日 caltime"		
	DUE_TIME_	int COMMENT "任务时间 (分钟)"		
	ADD_DUE_TIME_	int COMMENT "延迟时间"		
	START_TIME_	datetime COMMENT "任务开始时间"		
	EXPIRATION_DATE_	datetime COMMENT "任务到期时间"		
	REMAINING_TIME_	int COMMENT "任务剩余时间（分钟）"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
	STATUS_	int COMMENT "状态 是否延期申请过 1 申 请过 0没延迟过"		
	USER_ID_	varchar(64) COMMENT "审批人ID"		
	USER_NAME_	varchar(128) COMMENT "审批人姓名"		
	REMARK_	varchar(512) COMMENT "说明"		
	FILE_ID_	varchar(512) COMMENT "附件"		
	IS_NEW_	int COMMENT "是否新的延迟 1 是 0 否 "		

bpm_task_follow

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID	varchar(255) COMMENT "主键"	不是 null	
	TASK_ID	varchar(255) COMMENT "任务id"		
	CREATOR_ID_	varchar(255) COMMENT "创建者ID"		
	PRO_INST_	varchar(255) COMMENT "流程实例id"		

bpm_task_notice

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID"	不是 null	
	NAME_	varchar(64) COMMENT "任务名称"	不是 null	
	SUBJECT_	varchar(128) COMMENT "待办事项标题"	不是 null	
	PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "关联 - 流程实例ID"	不是 null	
	TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "关联的任务ID"		
	EXEC_ID_	varchar(64) COMMENT "关联 - 节点执行ID"		
	NODE_ID_	varchar(64) COMMENT "关联 - 任务节点ID"		
	PROC_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "关联 - 流程定义ID"	不是 null	
	PROC_DEF_KEY_	varchar(64) COMMENT "关联 - 流程业务主键"		
	PROC_DEF_NAME_	varchar(64) COMMENT "关联 - 流程名称"		
	OWNER_ID_	varchar(64) COMMENT "任务所属人ID"		
	OWNER_NAME_	varchar(128)		
	ASSIGNEE_ID_	varchar(64) COMMENT "任务执行人ID"		
	ASSIGNEE_NAME_	varchar(128)		
	STATUS_	varchar(40) COMMENT "任务状态"	不是 null	
	PRIORITY_	int COMMENT "任务优先级"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "任务创建时间"	不是 null	
	DUE_TIME_	datetime COMMENT "任务到期时间"		
	SUSPEND_STATE_	smallint COMMENT "是否挂起(0正常,1挂起)"		0
	PARENT_ID_	varchar(64) COMMENT "父任务ID"		
	BPMN_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "bpmn实例ID"		
	BPMN_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "BPMN定义ID"		
	TYPE_ID_	varchar(64) COMMENT "分类ID"		
	SUPPORT_MOBILE_	int COMMENT "支持手机"		0
	IS_DELE_	int COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"	不是 null	0
	IS_READ_	int COMMENT "传阅的任务是否已阅 0:待阅，1：已阅"	不是 null	0
	IS_REVOKE_	int COMMENT "传阅的任务是否撤回 0:否，1：是"	不是 null	0
	PROP1_	varchar(200) COMMENT "扩展属性1"		
	PROP2_	varchar(200) COMMENT "扩展属性2"		
	PROP3_	varchar(200) COMMENT "扩展属性3"		
	PROP4_	varchar(200) COMMENT "扩展属性4"		
	PROP5_	varchar(200) COMMENT "扩展属性5"		
	PROP6_	text COMMENT "扩展属性6"		

bpm_task_notice_done				
字段	类型	不是 null	默认值	
P ID_	varchar(64) COMMENT "ID"	不是 null		
PROC_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"	不是 null		
SUP_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "父流程实例ID"			
PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"	不是 null		
TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID"			
TASK_KEY_	varchar(64) COMMENT "任务定义Key"			
TASK_NAME_	varchar(255) COMMENT "任务名称"			
TOKEN_	varchar(64) COMMENT "任务令牌"			
QUALFIEDS_	varchar(4000) COMMENT "有审批资格用户ID串"			
QUALFIED_NAMES_	varchar(4000) COMMENT "有审批资格用户名称串"			
AUDITOR_	varchar(64) COMMENT "执行人ID"			
AUDITOR_NAME_	varchar(64) COMMENT "执行人名"			
ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "组织ID"			
ORG_PATH_	varchar(600) COMMENT "组织全路径"			
OPINION_	varchar(4000) COMMENT "审批意见"			
STATUS_	varchar(40) COMMENT "知会任务已办状态"	不是 null		
FORM_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "表单定义ID"			
FORM_NAME_	varchar(64) COMMENT "表单名"			
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "执行开始时间"			
ASSIGN_TIME_	datetime COMMENT "任务分配用户时间"			
COMPLETE_TIME_	datetime COMMENT "结束时间"			
DUR_MS_	int COMMENT "持续时间(ms)"			
FILES_	varchar(4000) COMMENT "附件"			
INTERPOSE_	smallint COMMENT "是否干预"			
SUBJECT_	varchar(255) COMMENT "流程标题"			
PROC_DEF_NAME_	varchar(255) COMMENT "任务名称"			
BPM_TASK_NOTICE_ID_	varchar(255) COMMENT "知会待办主键ID"			
SUPPORT_MOBILE_	int COMMENT "是否支持手机0：不支持, 1：支持"		0	

bpm_task_read				
字段	类型	不是 null	默认值	
P READ_ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null		
PROC_DEF_ID	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"			
PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"			
TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID"			
NODE_ID_	varchar(255) COMMENT "节点ID"			
READ_TIME_	datetime COMMENT "读取时间"			
USER_ID_	varchar(64) COMMENT "用户ID"			
USER_NAME_	varchar(32) COMMENT "用户名"			

bpm_task_reminder

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "催办任务ID"		
NAME_	varchar(64) COMMENT "催办名称"		
REL_DATE_	datetime COMMENT "相对时间"		
DUE_ACTION_	varchar(64) COMMENT "到期执行动作"		
DUE_SCRIPT_	varchar(255) COMMENT "调用指定方法"		
DUE_DATE_	datetime COMMENT "到期日期"		
IS_SEND_MSG_	int COMMENT "期间是否发送催办"		
MSG_SEND_DATE_	datetime COMMENT "发送催办消息开始时间"		
MSG_INTERVAL_	int COMMENT "发送消息间隔"		
MSG_COUNT_	int COMMENT "发送次数"		
MSG_TYPE_	varchar(64) COMMENT "消息类型 inner,msg,email 等"		
HTML_MSG_	varchar(255) COMMENT "富文本"		
PLAIN_MSG_	varchar(255) COMMENT "纯文本消息"		
WARNINGSET_	varchar(255) COMMENT "预警配置（预警名称，triggerDate，change2level）"		
TRIGGER_DATE_	datetime COMMENT "触发时间(每次触发后更新触发时间)"		
SEND_PERSON_	varchar(64)		

bpm_task_sign_line

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
INSTANCE_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例"		
TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID"		
PARENT_TASK_ID_	varchar(64)		
PATH_	varchar(512) COMMENT "路径"		
STATUS_	varchar(64)		
EXECUTOR_	varchar(2048) COMMENT "执行人"		
ACTION_	varchar(64) COMMENT "并行签署后的动作 submit提交 back返回 "		
NODE_ID_	varchar(128) COMMENT "节点id"		

bpm_task_sign_sequence

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
INSTANCE_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例"		
NODE_ID_	varchar(128) COMMENT "节点key"		
TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID"		
NEXT_TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "下一任务ID"		
PARENT_ID_	varchar(64)		
STATUS_	varchar(64)		
PATH_	varchar(512) COMMENT "路径"		
SEQ_	smallint COMMENT "顺序"		
EXECUTOR_	varchar(2048) COMMENT "执行人"		

bpm_task_signdata

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"		
INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例ID"		
EXECUTE_ID_	varchar(40) COMMENT "act运行实例Id"		
ACT_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "ACT流程实例ID"		
NODE_ID_	varchar(128) COMMENT "节点ID"		
TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "流程任务ID"		
QUALIFIED_ID_	varchar(255) COMMENT "有资格审批的成员ID"		
QUALIFIED_NAME_	varchar(512) COMMENT "有资格审批的成员名称"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
VOTE_RESULT_	varchar(20) COMMENT "投票结果(no 未投票 通过 agree,abandon 弃权,oppose 反对)"		
VOTE_ID_	varchar(64) COMMENT "投票人"		
VOTER_	varchar(40) COMMENT "投票人"		
VOTE_TIME_	datetime COMMENT "投票时间"		
INDEX_	int COMMENT "投票次序"		
IS_ACTIVE_	int COMMENT "是否活动"		
TYPE_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"		

bpm_task_trans

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
INSTANCE_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例"		
TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID 流转任务ID"		
ACTION_	varchar(20) COMMENT "完成后的操作"		
CREATOR_ID_	varchar(64) COMMENT "创建人ID"		
CREATOR_	varchar(128) COMMENT "创建人"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
DECIDE_TYPE_	varchar(20) COMMENT "决策类型 agree oppose"		
VOTE_TYPE_	varchar(20) COMMENT "投票类型 amount percent"		
VOTE_AMOUNT_	smallint COMMENT "票数"		
SIGN_TYPE_	varchar(20) COMMENT "会签类型 parallel,seq"		
TOTAL_AMOUNT_	smallint COMMENT "总票数"		
AGREE_AMOUNT_	smallint COMMENT "通过票数"		
OPPOSE_AMOUNT_	smallint COMMENT "反对票数"		
SEQ_	smallint COMMENT "投票次序"		
USER_JSON_	varchar(4000) COMMENT "用户数据"		
ALLOW_FORM_EDIT_	smallint COMMENT "表单允许编辑"		

bpm_task_trans_record

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "流程实例"		
TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID 流转任务ID"		
ACTION_	varchar(20) COMMENT "完成后的操作"		
CREATOR_ID_	varchar(64) COMMENT "创建人ID"		
CREATOR_	varchar(128) COMMENT "创建人"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
DECIDE_TYPE	varchar(20) COMMENT "决策类型 同意 agree 反对 oppose"		
VOTE_TYPE_	varchar(20) COMMENT "投票类型"		
VOTE_AMOUNT_	smallint COMMENT "票数"		
SIGN_TYPE_	varchar(20) COMMENT "会签类型"		
TOTAL_AMOUNT_	smallint COMMENT "总票数"		
AGREE_AMOUNT_	smallint COMMENT "通过票数"		
OPPOSE_AMOUNT_	smallint COMMENT "反对票数"		
TRANS_USERS_	varchar(300) COMMENT "流转人员"		
TASK_NAME_	varchar(200) COMMENT "任务名称"		
TASK_SUBJECT_	varchar(300) COMMENT "流转任务标题"		
STATUS_	smallint COMMENT "状态：0流转中 1流转结束 2已撤销"		
TRANS_USER_IDS_	varchar(300) COMMENT "流转人员ids"		
TRANS_OPINION_	varchar(200) COMMENT "流转意见(原因)"		
TRANS_TIME_	datetime COMMENT "流转时间"		
DEF_NAME_	varchar(200) COMMENT "流程名称"		
TRANS_OWNER_	varchar(64) COMMENT "流转任务所属人ID"		

bpm_task_turn

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
TASK_ID_	varchar(64) COMMENT "任务ID"	不是 null	
TASK_NAME_	varchar(64) COMMENT "任务名称"	不是 null	
TASK_SUBJECT_	varchar(128) COMMENT "待办事项标题"	不是 null	
NODE_ID_	varchar(64) COMMENT "关联 - 任务节点ID"		
PROC_INST_ID_	varchar(64) COMMENT "关联 - 流程实例ID"	不是 null	
OWNER_ID_	varchar(64) COMMENT "任务所属人ID"		
OWNER_NAME_	varchar(64) COMMENT "任务所属人姓名"		
ASSIGNEE_ID_	varchar(64) COMMENT "任务执行人ID"		
ASSIGNEE_NAME_	varchar(64) COMMENT "任务执行人姓名"		
STATUS_	varchar(40) COMMENT "状态。running=正在运行；finish=完成；cancel=取消"		
TURN_TYPE_	varchar(40) COMMENT "更改类型。agent=代理；shift=转办；copy_to=抄送"		
TYPE_ID_	varchar(64) COMMENT "所属分类ID"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
FINISH_TIME_	datetime COMMENT "任务完成时间"		

bpm_task_turnassign

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
TASK_TURN_ID_	varchar(64) COMMENT "转交ID和task_turn表主键关联"		
FROM_USER_ID_	varchar(64) COMMENT "任务转交人ID"		
FROM_USER_	varchar(64) COMMENT "任务转交人"		
RECEIVER_ID_	varchar(64) COMMENT "接收人ID"		
RECEIVER	varchar(64) COMMENT "接收人"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
COMMENT_	varchar(1024) COMMENT "备注"		

bpm_task_urgent

字段	类型	不是 null	默认值
ID_	varchar(255) COMMENT "主键ID"	不是 null	
TASK_ID_	varchar(255) COMMENT "任务ID"		
NODE_NAME_	varchar(255) COMMENT "节点名称"		
INST_ID_	varchar(255) COMMENT "流程实例ID"		
SUBJECT_	varchar(255) COMMENT "流程标题"		
CONTENT_	text COMMENT "催办内容"		
URGRNT_DATE_	datetime COMMENT "催办时间"		
PROMOTER_ID_	varchar(255) COMMENT "催办人ID"		
PROMOTER_	varchar(255) COMMENT "催办人"		
APPOINTEE_ID_	varchar(255) COMMENT "被催办人ID"		
APPOINTEE_	varchar(2000) COMMENT "被催办人"		
TYPE_	varchar(255) COMMENT "催办类型"		
APPOINTEE_SECRETARY_CONF_	varchar(1024) COMMENT "催办的领导和秘书的id关系map，方便秘书回复时确定代哪个领导审批的"		

bpm_test_case

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
NAME_	varchar(128) COMMENT "测试用例名称"		
BO_FORM_DATA_	text COMMENT "表单数据"		
FLOW_VARS_	varchar(512) COMMENT "流程变量"		
ACTION_TYPE_	varchar(512) COMMENT "审批动作，默认动作时 agree"		
STARTOR_	varchar(4000) COMMENT "发起人json"		
BPM_DEBUGGER_	varchar(512) COMMENT "断点测试设置"		
DEF_KEY_	varchar(64) COMMENT "流程定义key"		
STARTOR_ACCOUNT_	varchar(64) COMMENT "发起人账号"		
STARTOR_FULL_NAME_	varchar(128) COMMENT "发起人姓名"		

bpm_trans_receiver

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	TRANS_RECORDID_	varchar(64) COMMENT "流转任务记录ID"		
	RECEIVER_	varchar(100) COMMENT "流转接受人员"		
	RECEIVER_ID_	varchar(64) COMMENT "流转接收人id"		
	STATUS_	smallint COMMENT "状态:0尚未处理1已处理"		
	OPINION_	varchar(200) COMMENT "审核意见"		
	RECEIVER_TIME_	datetime COMMENT "接收时间"		
	CHECK_TIME_	datetime COMMENT "审核时间"		
	CHECK_TYPE_	smallint COMMENT "审核状态"		

bpm_trans_record

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	TYPE_	varchar(20) COMMENT "移交类型"		
	TRANSFER_	varchar(64) COMMENT "移交人ID"		
	TRANSFER_NAME_	varchar(64) COMMENT "移交人姓名"		
	TRANSFERED_	varchar(64)		
	TRANSFERED_NAME_	varchar(64) COMMENT "被移交人姓名"		
	REASON_	varchar(2000) COMMENT "移交原因"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"	不是 null	
	CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人ID"		
	RESULT_	varchar(2000) COMMENT "移交结果"		
	VAR_	int COMMENT "移交方式"		
	PROC_INST_IDS_	varchar(2000) COMMENT "流程实例ID"		

china

	字段	类型	不是 null	默认值
P	Id	int	不是 null	
	Name	varchar(40)		
	Pid	int		
	leaf	varchar(255) COMMENT "是否叶子 0 叶子 非0 非叶子节点"		

custom_chart

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
NAME_	varchar(64) COMMENT "名字"	不是 null	
ALIAS_	varchar(64) COMMENT "别名"	不是 null	
STYLE_	smallint COMMENT "图表类型：1-折线图，2-饼图，3-柱状图，4-雷达图，5-树形图"		
OBJ_NAME_	varchar(64) COMMENT "表名称"		
DISPLAYFIELD_	text COMMENT "显示字段"		
CONDITIONFIELD_	text COMMENT "条件字段的json"		
RESULTFIELD_	text COMMENT "返回字段json"		
SORTFIELD_	varchar(200) COMMENT "排序字段"		
DSALIAS_	varchar(64) COMMENT "数据源的别名"	不是 null	
IS_TABLE_	smallint COMMENT "是否数据库表1:表, 2.自定义sql"	不是 null	
DIY_SQL_	text COMMENT "自定义SQL"		
WIDTH_	int COMMENT "图标宽度"		
HEIGHT_	int COMMENT "图表宽度"		
XAXIS_FIELD_	varchar(200) COMMENT "x轴字段"		
YAXIS_UNIT_	varchar(200) COMMENT "y轴单位"		
CONF_	varchar(510) COMMENT "图表相关配置"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		

em equip_base_info

字段	类型	不是 null	默认值
P id	varchar(36) COMMENT "主键"	不是 null	
equip_name	varchar(32) COMMENT "设备名称"		
org_no	varchar(32) COMMENT "所属单位"		
assert_no	varchar(32) COMMENT "设备资产编号"		
equip_type_id	varchar(32) COMMENT "设备类型"		
create_by	varchar(32) COMMENT "创建人"		
create_time	datetime COMMENT "创建时间"		
update_by	varchar(32) COMMENT "修改人"		
update_time	datetime COMMENT "修改时间"		
del_flag	tinyint(1) COMMENT "删除标识0-正常,1-已删除"		
tenant_id_	varchar(61)		

form_bo_attr

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
NAME_	varchar(64) COMMENT "属性名称"	不是 null	
DESC_	varchar(255) COMMENT "属性描述"		
ENT_ID_	varchar(64) COMMENT "实体ID"		
DATA_TYPE_	varchar(40) COMMENT "数据类型。 string=字符串； number=数值； datetime= 日期（长日期，通过显示格式来限制） "		
DEFAULT_VALUE_	varchar(1024) COMMENT "基本默认值"		
FORMAT_	varchar(255) COMMENT "基本类型显示格 式"		
IS_REQUIRED_	int COMMENT "是否必填"	不是 null	
ATTR_LENGTH_	int COMMENT "属性长度"		
DECIMAL_LEN_	int COMMENT "浮点长度"		
FIELD_NAME_	varchar(50) COMMENT "字段名"		
SN_	smallint		
STATUS_	varchar(20) COMMENT "状态 show： 显 示， hide： 隐藏"		
INDEX_	int COMMENT "排序"		

form_bo_data_relation

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(50) COMMENT "主键"	不是 null	
PK_	varchar(50) COMMENT "主表PK数据"		
FK_	varchar(50) COMMENT "外键ID数据"		
PK_NUM_	decimal(20,0) COMMENT "主键值"		
FK_NUM_	decimal(20,0) COMMENT "外键数字"		
SUB_BO_NAME	varchar(50) COMMENT "子实体名称"		

form_bo_def

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(50) COMMENT "主键ID"	不是 null	
CATEGORY_ID_	varchar(50) COMMENT "分类ID"		
CATEGORY_NAME_	varchar(255) COMMENT "分类名称"		
ALIAS_	varchar(50) COMMENT "别名"		
DESCRIPTION_	varchar(100) COMMENT "表单定义描述"		
SUPPORT_DB_	smallint COMMENT "BO支持数据库， 相 关的BO实体生成物理表"		
DEPLOYED_	smallint COMMENT "是否发布"		
STATUS_	varchar(20) COMMENT "BO状态(normal, 正常,forbidden 禁用)"		
CREATE_BY_	varchar(50) COMMENT "创建人ID"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
REV_	int COMMENT "关联锁"	不是 null	1
TYPE_ID_	varchar(64) COMMENT "分类id"		

form_bo_ent

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "对象定义ID"	不是 null	
	PACKAGE_ID_	varchar(50) COMMENT "分类ID"		
	NAME_	varchar(64) COMMENT "对象名称(需要唯一约束)"	不是 null	
	DESC_	varchar(255) COMMENT "对象描述"		
	STATUS_	varchar(40) COMMENT "状态。inactive=未激活；actived=激活；forbidden=禁用"	不是 null	
	IS_CREATE_TABLE_	smallint COMMENT "是否生成表"	不是 null	
	TABLE_NAME_	varchar(50) COMMENT "表名"		
	DS_NAME_	varchar(50) COMMENT "数据源名称"		
	PK_TYPE_	varchar(20) COMMENT "主键类型"		
	IS_EXTERNAL_	smallint COMMENT "是否外部表"		
	PK_	varchar(50) COMMENT "主键字段名称"		
	FK_	varchar(50) COMMENT "外键字段名称"		
	CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人ID"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"	不是 null	

form_bo_ent_relation

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(50) COMMENT "主键ID"	不是 null	
	BO_DEFID_	varchar(50) COMMENT "BO定义ID"		
	PARENT_ID_	varchar(50) COMMENT "上级ID"		
	REF_ENT_ID_	varchar(64) COMMENT "关联实体ID"		
	TYPE_	varchar(50) COMMENT "类型 (主表,main,onetooone,onetomany,manytomany)"		

form_bo_int

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "业务实例ID"	不是 null	
	DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "对象定义ID"	不是 null	
	INST_DATA_	text COMMENT "实例数据"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"	不是 null	

form_bo_relation

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(50) COMMENT "主键"	不是 null	
	FORM_ID_	varchar(50) COMMENT "表单ID"		
	BO_DEF_ID_	varchar(50) COMMENT "BO定义ID"		

form_bpm_data_template

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
BO_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "业务对象定义id"		
BO_DEF_ALIAS_	varchar(128) COMMENT "业务对象定义别名"		
FORM_KEY_	varchar(126) COMMENT "自定义表单key"		
NAME_	varchar(128) COMMENT "名称"		
ALIAS_	varchar(128) COMMENT "别名"		
STYLE_	smallint COMMENT "样式"		
NEED_PAGE_	smallint COMMENT "是否需要分页 0不分页 1分页"		1
PAGE_SIZE_	smallint COMMENT "分页大小"		
TEMPLATE_ALIAS_	varchar(128) COMMENT "数据模板别名"		
TEMPLATE_HTML_	text COMMENT "数据模板代码"		
DISPLAY_FIELD_	text COMMENT "显示字段"		
SORT_FIELD_	text COMMENT "排序字段"		
CONDITION_FIELD_	text COMMENT "条件字段"		
MANAGE_FIELD_	varchar(2000) COMMENT "管理字段"		
FILTER_FIELD_	text COMMENT "过滤条件"		
VAR_FIELD_	varchar(200) COMMENT "变量字段"		
FILTER_TYPE_	smallint COMMENT "过滤类型（1.建立条件,2.脚本条件） "		
SOURCE_	smallint COMMENT "数据来源"		
DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"		
IS_QUERY_	smallint COMMENT "是否查询"		1
IS_FILTER_	smallint COMMENT "是否过滤"		1
EXPORT_FIELD_	text COMMENT "导出字段"		
PRINT_FIELD_	text COMMENT "打印字段"		
SUBJECT_	varchar(255) COMMENT "流程名称"		
FORM_FIELD_	text COMMENT "表单字段"		
TYPE_ID_	varchar(50) COMMENT "表单分类ID"		
TYPE_NAME_	varchar(100) COMMENT "表单分类名称 "		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "修改时间"		

form_bus_set

字段	类型	不是 null	默认值
ID_	varchar(50) COMMENT "主键"		
FORM_KEY_	varchar(50) COMMENT "表单key"		
JS_PRE_SCRIPT	varchar(3000) COMMENT "JavaScript前置脚本"		
JS_AFTER_SCRIPT	varchar(1000) COMMENT "JavaScript后置脚本"		
PRE_SCRIPT	varchar(3000) COMMENT "保存前置脚本"		
AFTER_SCRIPT	varchar(3000) COMMENT "保存后置脚本"		
ISTREELIST	smallint COMMENT "是否树形列表"		
TREECONF	varchar(200) COMMENT "树形配置"		

form_combine_dialog

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(50) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(100) COMMENT "名称"		
	ALIAS_	varchar(50) COMMENT "别名"		
	WIDTH_	int COMMENT "宽度"		
	HEIGHT_	int COMMENT "高度"		
	TREE_DIALOG_ID_	varchar(50) COMMENT "树形对话框ID"		
	TREE_DIALOG_NAME_	varchar(100) COMMENT "树形对话框名称"		
	LIST_DIALOG_ID_	varchar(50) COMMENT "列表对话框ID"		
	LIST_DIALOG_NAME_	varchar(100)		
	FIELD_	varchar(500)		

form_custom_dialog

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(64) COMMENT "名字"	不是 null	
	ALIAS_	varchar(64) COMMENT "别名"	不是 null	
	STYLE_	smallint COMMENT "显示样式：0-列表，1-树形"		
	OBJ_NAME_	varchar(64) COMMENT "对象名称，如果是表就是表名，视图则视图名"		
	NEED_PAGE_	smallint COMMENT "是否分页"		
	PAGE_SIZE_	int COMMENT "分页大小"		
	DISPLAYFIELD_	text COMMENT "显示字段"		
	CONDITIONFIELD_	text COMMENT "条件字段的json"		
	RESULTFIELD_	text COMMENT "返回字段json"		
	SORTFIELD_	varchar(200) COMMENT "排序字段"		
	DSALIAS_	varchar(64) COMMENT "数据源的别名"		
	IS_TABLE_	smallint COMMENT "是否数据库表0:视图,1:数据库表"		
	DIY_SQL_	varchar(510) COMMENT "自定义SQL"		
	SQL_BUILD_TYPE_	smallint COMMENT "SQL构建类型"		
	WIDTH_	int COMMENT "弹出框的宽度"		
	HEIGHT_	int COMMENT "弹出框的高度"		
	SELECT_NUM_	int COMMENT "是否单选 -1:多选"		
	SYSTEM_	smallint COMMENT "系统默认"		0
	PARENT_CHECK_	smallint COMMENT "树多选父级级联"		
	CHILDREN_CHECK_	smallint COMMENT "树多选子级级联"		
	DS_TYPE_	varchar(20) COMMENT "数据源类型"		
	URL_	varchar(255) COMMENT "接口地址"		
	REQUEST_TYPE_	varchar(20) COMMENT "接口请求类型 (GET POST) "		
	DATA_PARAM_	varchar(2000) COMMENT "接口参数"		
	PAGE_KEY_	varchar(20) COMMENT "页号 (key) "		
	PAGESIZE_KEY_	varchar(20) COMMENT "分页大小(key)"		
	TOTAL_KEY_	varchar(20) COMMENT "总条数 (key) "		
	LIST_KEY_	varchar(20) COMMENT "列表(key)"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		

form_custom_query

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(64) COMMENT "名字"	不是 null	
	ALIAS_	varchar(64) COMMENT "别名"	不是 null	
	OBJ_NAME_	varchar(64)		
	NEED_PAGE_	smallint COMMENT "是否分页"		
	PAGE_SIZE_	int COMMENT "分页大小"		
	CONDITIONFIELD_	text COMMENT "条件字段的json"		
	RESULTFIELD_	text COMMENT "返回字段json"		
	SORTFIELD_	text COMMENT "排序字段"		
	DSALIAS_	varchar(64) COMMENT "数据源的别名"		
	IS_TABLE_	smallint COMMENT "是否数据库表0:视图,1:数据库表"		
	DIY_SQL_	varchar(510) COMMENT "自定义SQL"		
	SQL_BUILD_TYPE_	smallint COMMENT "SQL构建类型"		
	DS_TYPE_	varchar(20) COMMENT "数据源类型"		
	URL_	varchar(255) COMMENT "接口地址"		
	REQUEST_TYPE_	varchar(20) COMMENT "接口请求类型 (GETPOST) "		
	DATA_PARAM_	varchar(2000) COMMENT "接口参数"		
	PAGE_KEY_	varchar(20) COMMENT "页号 (key) "		
	PAGESIZE_KEY_	varchar(20) COMMENT "分页大小(key)"		
	TOTAL_KEY_	varchar(20) COMMENT "总条数 (key) "		
	LIST_KEY_	varchar(20) COMMENT "列表(key)"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		

form_data_template

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	BO_DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "业务对象定义id"		
	BO_DEF_ALIAS_	varchar(128) COMMENT "业务对象定义别名"		
	FORM_KEY_	varchar(126) COMMENT "自定义表单key"		
	NAME_	varchar(128) COMMENT "名称"		
	ALIAS_	varchar(128) COMMENT "别名"		
	STYLE_	smallint COMMENT "样式"		
	NEED_PAGE_	smallint COMMENT "是否需要分页 0不分页 1分页"		1
	PAGE_SIZE_	smallint COMMENT "分页大小"		
	TEMPLATE_ALIAS_	varchar(128) COMMENT "数据模板别名"		
	TEMPLATE_HTML_	text COMMENT "数据模板代码"		
	DISPLAY_FIELD_	text COMMENT "显示字段"		
	SORT_FIELD_	text COMMENT "排序字段"		
	CONDITION_FIELD_	text COMMENT "条件字段"		
	MANAGE_FIELD_	varchar(2000) COMMENT "管理字段"		
	FILTER_FIELD_	text COMMENT "过滤条件"		
	VAR_FIELD_	varchar(200) COMMENT "变量字段"		
	FILTER_TYPE_	smallint COMMENT "过滤类型（1.建立条件,2.脚本条件） "		
	SOURCE_	smallint COMMENT "数据来源"		
	DEF_ID_	varchar(64) COMMENT "流程定义ID"		
	IS_QUERY_	smallint COMMENT "是否查询"		1
	IS_FILTER_	smallint COMMENT "是否过滤"		1
	EXPORT_FIELD_	text COMMENT "导出字段"		
	PRINT_FIELD_	text COMMENT "打印字段"		
	UPDATE_TIME_	datetime		

form_definition

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(50) COMMENT "主键"	不是 null	
DEF_ID_	varchar(50) COMMENT "表单元数据定义ID"		
NAME_	varchar(200) COMMENT "表单名称"		
FORM_KEY_	varchar(50) COMMENT "表单key"		
DESC_	varchar(200) COMMENT "描述"		
FORM_HTML_	longtext COMMENT "表单定义HTML"		
STATUS_	varchar(20) COMMENT "状态 draft=草稿； deploy=发布"		
FORM_TYPE_	varchar(20) COMMENT "表单类型 分为 pc,mobile"		
TYPE_ID_	varchar(50) COMMENT "所属分类ID"		
TYPE_NAME_	varchar(100) COMMENT "分类名称"		
IS_MAIN_	char(1) COMMENT "是否主版本"		
VERSION_	int COMMENT "版本号"		
CREATE_BY_	varchar(50) COMMENT "创建人"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
CREATE_ORG_ID_	varchar(50) COMMENT "创建组织ID"		
UPDATE_BY_	varchar(50) COMMENT "更新人"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
FORM_TAB_TITLE_	varchar(200) COMMENT "表单tab标题"		
DIV_JS_	text COMMENT "自定义脚本"		

form_definition_hi

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "ID"	不是 null	
FORM_ID_	varchar(64) COMMENT "对应表单ID"	不是 null	
NAME_	varchar(64) COMMENT "表单名称"	不是 null	
DESC_	varchar(255) COMMENT "表单描述"		
FORM_HTML_	longtext COMMENT "表单设计（HTML代码） "		
CREATE_USER_ID_	varchar(64) COMMENT "创建人ID"		
CREATE_USER_NAME_	varchar(64) COMMENT "创建人Name"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
FORM_KEY_	varchar(64)		
VERSION_	varchar(20)		

form_field

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(50) COMMENT "字段名"		
	DESC_	varchar(100) COMMENT "描述"		
	FORM_ID_	varchar(50) COMMENT "表单元数据ID"		
	BO_DEF_ID_	varchar(50) COMMENT "BO定义ID"		
	ENT_ID_	varchar(255) COMMENT "实体ID"		
	GROUP_ID_	varchar(50) COMMENT "分组ID"		
	CALCULATION_	text COMMENT "计算表达式"		
	TYPE_	varchar(50) COMMENT "数据类型"		
	BO_ATTR_ID_	varchar(50) COMMENT "BO属性定义"		
	CTRL_TYPE_	varchar(50) COMMENT "控件类型"		
	VALID_RULE_	text COMMENT "验证规则"		
	OPTION_	text COMMENT "表单配置选项"		
	SN_	int COMMENT "排序"		

form_field_auth

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	DS_ALIAS_	varchar(64) COMMENT "数据源别名"		
	TABLE_NAME_	varchar(64) COMMENT "表名"		
	DESC_	varchar(255) COMMENT "描述"		
	ENT_NAME_	varchar(64) COMMENT "实体别名"		
	CLASS_NAME_	varchar(64) COMMENT "类名"		
	CLASS_PATH_	varchar(300) COMMENT "类路径"		
	FIELD_LIST_	text COMMENT "字段列表 （权限设置） "		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
	UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
	CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人"		
	UPDATE_BY_	varchar(64) COMMENT "更新人"		

form_meta

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(50) COMMENT "主键"	不是 null	
	KEY_	varchar(50) COMMENT "表单key值"		
	NAME_	varchar(50) COMMENT "定义名称"		
	TYPE_	varchar(50) COMMENT "分类名称"		
	TYPE_ID_	varchar(50) COMMENT "分类"		
	EXPAND_	longtext COMMENT "扩展字段"		
	OPINION_CONF_	varchar(1000) COMMENT "意见配置"		
	CREATE_BY_	varchar(50) COMMENT "创建人ID"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
	UPDATE_BY_	varchar(50) COMMENT "最后更新人"		
	UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
	CREATE_ORG_ID_	varchar(255) COMMENT "创建组织"		
	DESC_	varchar(200) COMMENT "描述"		
	GANGED_	text COMMENT "联动设置"		
	MACROALIAS_	varchar(50) COMMENT "宏模板"		
	MAINALIAS_	varchar(50) COMMENT "表单模板"		
	SUBENTITY_	varchar(255) COMMENT "子实体模板"		
	REV_	int COMMENT "关联锁"	不是 null	1

form_query_metafield

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(50) COMMENT "主键"	不是 null	
	SQL_ID_	varchar(50) COMMENT "SQL_ID_"		
	NAME_	varchar(100) COMMENT "字段名"		
	FIELD_NAME_	varchar(50) COMMENT "实际字段名"		
	FIELD_DESC_	varchar(100) COMMENT "字段备注"		
	IS_SHOW_	smallint COMMENT "是否可见"		
	IS_SEARCH_	smallint COMMENT "是否搜索"		
	IS_COMBINE_	smallint COMMENT "是否合并查询"		
	CONTROL_TYPE_	varchar(32) COMMENT "控件类型"		
	DATA_TYPE_	varchar(32) COMMENT "数据类型"		
	IS_VIRTUAL_	smallint COMMENT "是否衍生列"		
	VIRTUAL_FROM_	varchar(50) COMMENT "衍生列来自列"		
	RESULT_FROM_TYPE_	varchar(16) COMMENT "来自类型"		
	RESULT_FROM_	varchar(500) COMMENT "衍生列配置"		
	ALARM_SETTING_	varchar(500) COMMENT "报警设定"		
	DATE_FORMAT_	varchar(50) COMMENT "日期格式"		
	URL_	varchar(200) COMMENT "连接地址"		
	FORMATER_	text COMMENT "格式化函数"		
	CONTROL_CONTENT_	varchar(500) COMMENT "控件内容"		
	SN_	smallint COMMENT "排序"		
	WIDTH_	smallint COMMENT "宽度"		

form_query_sqldef

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(50) COMMENT "主键"	不是 null	
	ALIAS_	varchar(50) COMMENT "别名"		
	NAME_	varchar(50) COMMENT "sql定义名称"		
	DS_NAME_	varchar(50) COMMENT "数据源名称"		
	SQL_	varchar(1000) COMMENT "SQL语句"		
	CATEGORY_ID_	varchar(50) COMMENT "分类ID"		
	SUPPORT_TAB_	smallint COMMENT "是否支持TAB"		
	BUTTON_DEF_	varchar(2000) COMMENT "按钮定义"		

form_query_view

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(50) COMMENT "主键"	不是 null	
	SQL_ALIAS_	varchar(50) COMMENT "sql别名"		
	ALIAS_	varchar(50) COMMENT "视图别名"		
	NAME_	varchar(50) COMMENT "视图名称"		
	CONDITIONS_	text		
	FILTER_TYPE_	smallint COMMENT "过滤器类型"		
	FILTER_	text COMMENT "过滤器"		
	BUTTONS_	varchar(1500) COMMENT "按钮定义"		
	INIT_QUERY_	smallint COMMENT "是否初始化查询"		
	TEMPLATE_	text COMMENT "模版定义"		
	SUPPORT_GROUP_	smallint COMMENT "是否支持分组"		
	GROUP_SETTING_	varchar(500) COMMENT "分组设定"		
	PAGE_SIZE_	smallint COMMENT "分页大小"		
	SHOW_ROWS_NUM_	smallint COMMENT "显示行号"		
	SN_	smallint COMMENT "排序"		
	NEED_PAGE_	smallint COMMENT "是否分页"		
	TEMPLATE_ALIAS_	varchar(50) COMMENT "模版别名"		
	SHOWS_	text COMMENT "显示字段JSON数据"		

form_right

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	FORM_KEY_	varchar(64) COMMENT "表单KEY"		
	FLOW_KEY_	varchar(64) COMMENT "流程定义KEY"		
	NODE_ID_	varchar(60) COMMENT "节点ID"		
	PARENT_FLOW_KEY_	varchar(64) COMMENT "父流程key"		
	PERMISSION_	text COMMENT "权限"		
	PERMISSION_TYPE_	int COMMENT "权限类型 1 流程权限， 2 实例权限"		
	IS_CHECK_OPINION	varchar(255) COMMENT "是否隐藏审批记录"		

form_template

	字段	类型	不是 null	默认值
P	TEMPLATE_ID_	varchar(64) COMMENT "模板id"	不是 null	
	TEMPLATE_NAME_	varchar(200) COMMENT "模板名称"		
	TEMPLATE_TYPE_	varchar(20) COMMENT "模板类型"		
	MACROTEMPLATE_ALIAS_	varchar(50) COMMENT "模板所向"		
	HTML_	text COMMENT "模板内容"		
	TEMPLATE_DESC_	varchar(400) COMMENT "模板描述"		
	CANEDIT_	int COMMENT "是否可以编辑"		
	ALIAS_	varchar(50) COMMENT "别名"		
	SOURCE_	varchar(20)		
	REV_	int COMMENT "关联锁"	不是 null	1
	CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
	IS_DEFAULT_	smallint COMMENT "0：非默认模板 1：默认模板"		0

Idt1

	字段	类型	不是 null	默认值
P	id	int	不是 null	
	fw	varchar(255) COMMENT "访问"		
	zx	varchar(255) COMMENT "资讯"		
	dd	varchar(255) COMMENT "订单"		
	dj	varchar(255) COMMENT "点击"		
	zx1	varchar(255) COMMENT "展现"		

meta_info

	字段	类型	不是 null	默认值
	meta_Id	int		
	meta_name	varchar(255)		
	meta_price	decimal(10,0)		

person_num

	字段	类型	不是 null	默认值
	year	varchar(255)		
	Incumbents	varchar(255) COMMENT "在职人员"		
	department	varchar(255) COMMENT "业务部门"		
	Internship	varchar(255) COMMENT "实习"		

portal_cal_absence

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "缺勤管理ID"	不是 null	
	ABS_RASON_	varchar(255) COMMENT "缺勤事由"	不是 null	
	USER_ID_	varchar(64) COMMENT "用户ID"	不是 null	
	CAT_KEY_	varchar(64) COMMENT "分类Key"	不是 null	
	START_TIME_	datetime COMMENT "缺勤开始时间"	不是 null	
	END_TIME_	datetime COMMENT "结束时间"		

portal_cal_assign

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
CANLENDAR_ID_	varchar(64) COMMENT "日历ID"	不是 null	
ASSIGN_TYPE_	varchar(64) COMMENT "分配者类型 1,用户 2.组织"	不是 null	
ASSIGN_ID_	varchar(64) COMMENT "分配者ID"	不是 null	
ASSIGN_USER_NAME_	varchar(64) COMMENT "分配者名称"	不是 null	

portal_cal_date_type

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "日期分类ID"	不是 null	
NAME_	varchar(64) COMMENT "名称"	不是 null	
KEY_	varchar(64) COMMENT "分类键"	不是 null	
IS_RELATED_YEAR_	char(1) COMMENT "是否年相关"	不是 null	
YEAR_NUMBER_	int COMMENT "年份"	不是 null	
DATE_TYPE_	varchar(64) COMMENT "W 工作日；PH 公休日；LH 法定假日；CH 公司特定假日"	不是 null	
SCOPE_TYPE_	varchar(64) COMMENT "1 周日期范围；2 年日期范围；3 指定日期"	不是 null	
WEEK_BEGIN_	int COMMENT "周日期起始"		
WEEK_END_	int COMMENT "周日期结束"		
YEAR_BEGIN_	datetime COMMENT "年日期起始"		
YEAR_END_	datetime COMMENT "年日期结束"		
SPECIFY_DATE_	datetime COMMENT "指定日期"		

portal_cal_overtime

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
SUBJECT_	varchar(255) COMMENT "主题"	不是 null	
USER_ID_	varchar(64) COMMENT "用户ID"		
START_TIME_	datetime COMMENT "开始时间"		
END_TIME_	datetime COMMENT "结束时间"		
WORK_TYPE_	varchar(64) COMMENT "类型 1.加班 2.请假"		
MEMO_	varchar(2000) COMMENT "备注"		

portal_cal_setting

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
CALENDAR_ID_	varchar(64) COMMENT "日历ID"	不是 null	
SHIFT_ID_	varchar(64) COMMENT "主键"		
YEARS_	int COMMENT "年份"		
MONTHS_	int COMMENT "月份"		
DAYS_	int COMMENT "天数"		
DATE_TYPE_	varchar(64) COMMENT "日期分类"		
CAL_DAY_	varchar(64) COMMENT "当前日期"		

portal_cal_shift

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(64) COMMENT "班次名"	不是 null	
	MEMO_	varchar(2000) COMMENT "描述"		
	MINUTES_	int COMMENT "工时,精确到分钟"		
	IS_DEFAULT_	char(1)		

portal_cal_shift_peroid

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	SHIFT_ID_	varchar(64) COMMENT "班次ID"	不是 null	
	START_TIME_	varchar(64) COMMENT "开始时间"		
	END_TIME_	varchar(64) COMMENT "结束时间"		
	MEMO_	varchar(2000) COMMENT "备注"		

portal_calendar

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(255) COMMENT "日历名称"	不是 null	
	MEMO_	varchar(512) COMMENT "描述"		
	IS_DEFAULT_	char(1) COMMENT "1=默认日历 0=非默认"	不是 null	

portal_demo_user

	字段	类型	不是 null	默认值
P	id_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	name_	varchar(64) COMMENT "姓名"		
	account_	varchar(64) COMMENT "账号"		
	age_	tinyint COMMENT "年龄"		
	address_	varchar(256) COMMENT "住址"		
	sex_	varchar(255) COMMENT "性别"		

portal_i18n_message

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	TYPE_	varchar(30) COMMENT "类型"	不是 null	
	KEY_	varchar(255) COMMENT "资源KEY"	不是 null	
	VALUE_	varchar(255) COMMENT "资源值"	不是 null	
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		

portal_i18n_message_error

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	TYPE_	varchar(64) COMMENT "类型"	不是 null	
	KEY_	varchar(255) COMMENT "资源KEY"	不是 null	
	COUNT_	decimal(38,30) COMMENT "异常数量"		

portal_i18n_message_type

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	TYPE_	varchar(30) COMMENT "类型"	不是 null	
	DESC_	varchar(255) COMMENT "说明"		

portal_im_general_contact

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(50) COMMENT "常用联系人"	不是 null	
	OWNER_	varchar(20)		
	ACCOUNT_	varchar(20)		
	CREATE_TIME_	datetime		

portal_im_message_history

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "ID"	不是 null	'0'
	MESSAGE_ID_	varchar(50) COMMENT "会话ID"		
	TYPE_	varchar(20) COMMENT "消息类型"		
	FROM_	varchar(50) COMMENT "消息发送者"		
	SEND_TIME_	int COMMENT "发送时间"		
	SESSION_CODE_	varchar(100)		
	CONTENT_	varchar(2000)		

portal_im_message_session

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "ID"	不是 null	'0'
	CODE_	varchar(50) COMMENT "会话编号"		
	TITLE_	varchar(100) COMMENT "会话标题"		
	SCENE_	varchar(20) COMMENT "会话类型"		
	LAST_TEXT_	varchar(1000) COMMENT "最后一条文本"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
	OWNER_	varchar(50) COMMENT "所属人"		
	DESCRIPTION_	varchar(1000)		
	LAST_TEXT_TIME_	timestamp ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	不是 null	CURRENT_TIMESTAMP
	ICON_	varchar(50)		

portal_im_session_user

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "ID"	不是 null	'0'
	USER_ALIAS_	varchar(50) COMMENT "用户别名"		
	IS_SHOW_	smallint COMMENT "是否显示"		
	LAST_READ_TIME_	datetime COMMENT "最后阅读时间"		
	JOIN_TIME_	datetime COMMENT "加入时间"		
	FROM_	varchar(50) COMMENT "来源(创建、邀请人) "		
	SESSION_CODE_	varchar(50)		
	USER_ACCOUNT_	varchar(50)		
	SESSION_TITLE_	varchar(200)		

portal_message_log

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "ID_"	不是 null	
	SUBJECT_	varchar(600) COMMENT "标题"		
	TYPE_	varchar(64) COMMENT "消息类型"		
	SENDER_ID_	varchar(64) COMMENT "发送人ID"		
	SENDER_NAME_	varchar(64) COMMENT "发送人姓名"		
	RECEIVERS_	varchar(4000) COMMENT "消息接收人"		
	IS_SUCCESS_	smallint COMMENT "是否发送成功"		0
	EXCEPTION_	varchar(2000) COMMENT "异常信息"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "发送时间"		
	CONTENT_	text COMMENT "消息内容"		
	MSG_VO_	text COMMENT "消息VO"		
	RETRY_COUNT_	int COMMENT "重试次数"		

portal_my_schedule

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	USER_ID_	varchar(64) COMMENT "用户id"		
	DATE_	datetime COMMENT "日程日期"		
	START_TIEM_	varchar(20) COMMENT "日程开始时间"		
	END_TIME_	varchar(20) COMMENT "日程结束时间"		
	NAME_	varchar(64) COMMENT "日程名称"		
	NOTE_	varchar(500) COMMENT "日程说明"		

portal_service_param

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	SET_ID_	varchar(64) COMMENT "服务设置ID"		
	NAME_	varchar(64) COMMENT "参数名称"		
	TYPE_	varchar(40) COMMENT "参数类型"		
	DESC_	varchar(512) COMMENT "参数说明"		

portal_service_set

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(255) COMMENT "名称"		
	ALIAS_	varchar(64) COMMENT "别名"		
	URL_	varchar(1024) COMMENT "wsdl地址"		
	ADDRESS_	varchar(1024) COMMENT "接口调用地址"		
	METHOD_NAME_	varchar(200) COMMENT "调用的方法名称"		
	NAMESPACE_	varchar(512) COMMENT "名称空间"		
	SOAP_ACTION_	char(1) COMMENT "构建soap的模式"	不是 null	
	INPUT_SET_	text COMMENT "输入参数设定"		

portal_sys_auth_user

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	AUTHORIZE_ID_	varchar(64) COMMENT "流程授权主表ID"		
	OWNER_ID_	varchar(64) COMMENT "授权对象ID"		
	OWNER_NAME_	varchar(128) COMMENT "授权对象名称"		
	RIGHT_TYPE_	varchar(20) COMMENT "授权对象类型(角色,用户,岗位等)"		
	OBJ_TYPE_	varchar(64)		

portal_sys_column

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID	varchar(64)	不是 null	
	NAME	varchar(100)		
	ALIAS	varchar(100)		
	CATALOG	int		
	COL_TYPE	smallint		
	DATA_MODE	smallint		
	DATA_FROM	varchar(100)		
	DS_ALIAS	varchar(100)		
	DS_NAME	varchar(100)		
	COL_HEIGHT	int		
	COL_URL	varchar(100)		
	TEMPLATE_HTML	text		
	IS_PUBLIC	smallint		
	SUPPORT_REFESH	smallint		
	REFESH_TIME	int		
	SHOW_EFFECT	int		
	MEMO	varchar(255)		
	DATA_PARAM	varchar(2000)		
	NEEDPAGE	smallint		
	ORG_ID	varchar(64)		
	CREATE_BY	varchar(64)		
	CREATOR	varchar(200)		
	UPDATE_BY	varchar(64)		
	CREATE_TIME	datetime		
	UPDATE_TIME	datetime		
	REQUEST_TYPE	varchar(255) COMMENT "如果是restful请求的话，需选择请求方式：POST或GET"		
	CATALOG_NAME	varchar(100) COMMENT "分类名称"		

portal_sys_datasorce_def

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(64) COMMENT "数据源名称"		
	CLASS_PATH_	varchar(100) COMMENT "数据源全路径"		
	SETTING_JSON_	text COMMENT "属性配置"		
	INIT_METHOD_	varchar(64) COMMENT "初始化方法，有些可以不填写"		
	IS_SYSTEM_	smallint COMMENT "是系统默认的"		
	CLOSE_METHOD_	varchar(150) COMMENT "关闭数据源的时候应该调用的方法，可不填(classPath.methodName)"		

portal_sys_datasource

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(128)		'名称'
	ALIAS_	varchar(64) COMMENT "别名"	不是 null	
	DB_TYPE_	varchar(64) COMMENT "数据源id"		
	SETTING_JSON_	text COMMENT "Json存储配置"		
	INIT_ON_START_	smallint COMMENT "在启动时，启动连接池，并添加到spring容器中管理。"		
	ENABLED_	smallint COMMENT "是否生效"		
	CLASS_PATH_	varchar(128)		
	INIT_METHOD_	varchar(200)		'初始化方法，有些可以不填写'
	CLOSE_METHOD_	varchar(150)		'关闭数据源的时候应该调用的方法，可不填'
	UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "修改时间"		

portal_sys_dic

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	TYPE_ID_	varchar(64) COMMENT "类型ID"		
	KEY_	varchar(40) COMMENT "字典值代码,在同一个字典中值不能重复"		
	NAME_	varchar(128) COMMENT "字典值名称"		
	PARENT_ID_	varchar(64) COMMENT "父ID"		
	SN_	int COMMENT "排序号"		

portal_sys_external_unite

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	CORP_NAME_	varchar(60) COMMENT "企业名称"		
	CORP_ID_	varchar(255) COMMENT "企业id"		
	CORP_SECRET_	varchar(255) COMMENT "企业secret"		
	TYPE_	varchar(50) COMMENT "集成类型"		
	BASE_URL_	varchar(255) COMMENT "本系统地址"		
	AGENT_ID_	varchar(255) COMMENT "应用id"		
	MENU_NAME_	varchar(255) COMMENT "菜单名称"		
	AGENT_KEY_	varchar(255) COMMENT "应用key"		
	AGENT_SECRET_	varchar(255) COMMENT "应用secret"		
	MENU_URL_	varchar(1000) COMMENT "菜单url"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
	UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "最后更新时间"		

portal_sys_file

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	XB_TYPE_ID_	varchar(64) COMMENT "附件分类ID"		
	FILE_NAME_	varchar(128)	不是 null	
	FILE_TYPE_	varchar(40) COMMENT "所属分类"		
	STORE_TYPE_	varchar(40)		
	FILE_PATH_	varchar(255)		
	BYTES_	longblob		
	BYTE_COUNT_	int		
	EXT_	varchar(20)		
	NOTE_	varchar(255)		
	CREATOR_	varchar(64)		
	CREATOR_NAME_	varchar(64)		
	CREATE_TIME_	datetime	不是 null	
	IS_DEL_	char(1)	不是 null	
	PROP1_	varchar(200) COMMENT "扩展属性1"		
	PROP2_	varchar(200) COMMENT "扩展属性2"		
	PROP3_	varchar(200) COMMENT "扩展属性3"		
	PROP4_	varchar(200) COMMENT "扩展属性4"		
	PROP5_	varchar(200) COMMENT "扩展属性5"		
	PROP6_	text COMMENT "扩展属性6"		
	TYPE_	varchar(255)		

portal_sys_file_classify

	字段	类型	不是 null	默认值
	ID	varchar(255)	不是 null	
	NAME	varchar(255)		
	PARENTID	varchar(255)		
	ORDERNO	decimal(10,0)		
	CREATEBY	varchar(255)		

portal_sys_identity

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(64) COMMENT "名称"		
	ALIAS_	varchar(20) COMMENT "别名"		
	REGULATION_	varchar(128) COMMENT "规则"		
	GEN_TYPE_	smallint COMMENT "生成类型"		
	NO_LENGTH_	int COMMENT "流水号长度"		
	CUR_DATE_	varchar(20) COMMENT "当前日期"		
	INIT_VALUE_	int COMMENT "初始值"		
	CUR_VALUE_	int COMMENT "当前值"		
	STEP_	smallint COMMENT "步长"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		

portal_sys_joblog

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(50) COMMENT "主键"	不是 null	
	JOB_NAME_	varchar(100) COMMENT "任务名称"		
	TRIG_NAME_	varchar(100) COMMENT "计划名称"		
	START_TIME_	datetime COMMENT "开始时间"		
	END_TIME_	datetime COMMENT "结束时间"		
	CONTENT_	text COMMENT "日志内容"		
	STATE_	int COMMENT "处理状态"		
	RUN_TIME_	int COMMENT "运行时长"		

portal_sys_layout

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID	varchar(64)	不是 null	
	NAME	varchar(100)		
	MEMO	varchar(200)		
	TEMPLATE_HTML	text		
	SN	int		

portal_sys_layout_manage

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID	varchar(64)	不是 null	
	NAME	varchar(100)		
	MEMO	varchar(200)		
	TEMPLATE_HTML	text		
	DESIGN_HTML	text		
	IS_DEF	smallint		
	LAYOUT_TYPE	smallint		
	ORG_ID	varchar(64)		
	ENABLE	smallint COMMENT "是否启用(1=启用, 0=停用)"		
	SHARE_TO_SUB	smallint COMMENT "是否共享给子部门 (1=是, 0=否) "		

portal_sys_layout_setting

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	LAYOUT_ID_	varchar(20)		
	LOGO_	varchar(200)		
	COLUMN_4	char(10)		

portal_sys_layout_tools

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	LAYOUT_ID_	varchar(20)		
	TOOLS_IDS	text		
	TOOLS_TYPE	varchar(64)		

portal_sys_logs

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "编号"	不是 null	
	OPE_NAME_	varchar(128) COMMENT "操作名称"		
	EXECUTION_TIME_	datetime COMMENT "执行时间"		
	EXECUTOR_	varchar(128) COMMENT "执行人"		
	IP_	varchar(64) COMMENT "ip地址"		
	LOG_TYPE_	varchar(64) COMMENT "日志类型"		
	MODULE_TYPE_	varchar(255) COMMENT "模块"		
	REQ_URL_	varchar(128) COMMENT "请求地址"		
	OPE_CONTENT_	text COMMENT "操作内容"		

portal_sys_logs_settings

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "编码"	不是 null	
	MODULE_TYPE_	varchar(64) COMMENT "模块"		
	STATUS_	varchar(1) COMMENT "状态"		
	SAVE_DAYS_	int COMMENT "保留天数"		
	REMARK_	varchar(255) COMMENT "描述"		

portal_sys_mail

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	TITLE_	varchar(512) COMMENT "主题"		
	CONTENT_	text COMMENT "内容"		
	SENDER_ADDRESSES_	varchar(128) COMMENT "发件人地址"		
	SENDER_NAME_	varchar(128) COMMENT "发件人地址别名"		
	RECEIVER_ADDRESSES_	varchar(2000) COMMENT "收件人地址"		
	RECEIVER_NAMES_	varchar(2000) COMMENT "收件人地址别名"		
	CC_ADDRESSES_	varchar(2000) COMMENT "抄送人地址"		
	BCC_NAMES_	varchar(2000) COMMENT "暗送人地址别名"		
	BCC_ADDRESSES_	varchar(2000) COMMENT "暗送人地址"		
	CC_NAMES_	varchar(2000) COMMENT "抄送人地址别名"		
	MESSAGE_ID_	varchar(128) COMMENT "邮件ID"		
	TYPE_	smallint COMMENT "邮件类型 1:收件箱;2:发件箱;3:草稿箱;4:垃圾箱"		
	USER_ID_	varchar(64) COMMENT "用户ID"		
	IS_REPLY_	smallint COMMENT "是否回复"		
	SEND_DATE_	datetime COMMENT "日期"		
	FILE_IDS_	varchar(512) COMMENT "附件ID"		
	IS_READ_	smallint COMMENT "是否已读"		
	SET_ID_	varchar(20)		

portal_sys_mail_attachement

	字段	类型	不是 null	默认值
P	FILEID	varchar(64) COMMENT "主键,文件ID"	不是 null	
	FILENAME	varchar(128) COMMENT "文件名"		
	FILEPATH	varchar(128) COMMENT "文件存放路径"		
	MAILID	varchar(20) COMMENT "邮件ID"		

portal_sys_mail_linkman

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	USERID	varchar(64) COMMENT "用户ID"		
	MAILID	varchar(64) COMMENT "邮件地址"		
	SENDTIME	datetime COMMENT "送送时间"		
	LINKNAME	varchar(20) COMMENT "联系人名称"		
	LINKADDRESS	varchar(2000) COMMENT "联系人地址"		
	SENDTIMES	int COMMENT "发送次数"		
	PHONE	varchar(64)		

portal_sys_mail_setting

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	USER_ID_	varchar(64) COMMENT "用户ID"		
	SEND_HOST_	varchar(128)		
	SEND_PORT_	varchar(128)		
	RECEIVE_HOST_	varchar(255)		
	RECEIVE_PORT_	varchar(255)		
	PROTOCOL_	varchar(255)		
	USER_NAME_	varchar(128) COMMENT "用户名称"		
	MAIL_ADDRESS_	varchar(128) COMMENT "外部邮箱地址"		
	MAIL_PASS_	varchar(128) COMMENT "外部邮箱密码"		
	SMTP_HOST_	varchar(128) COMMENT "smt主机"		
	SMTP_PORT_	varchar(64) COMMENT "smt端口"		
	POP_HOST_	varchar(128) COMMENT "收邮件的主机"		
	POP_PORT_	varchar(64) COMMENT "收邮件的主机端口"		
	IMAP_HOST_	varchar(128) COMMENT "imap主机"		
	IMAP_PORT_	varchar(64) COMMENT "imap端口"		
	IS_DEFAULT_	smallint COMMENT "是否默认"		
	MAIL_TYPE_	varchar(50) COMMENT "接收邮件服务器类型"		
	USE_SSL_	smallint COMMENT "是否使用SSL认证。0：否；1：是"		0
	IS_VALIDATE_	smallint COMMENT "是否需要身份验证。0：否；1：是"		1
	IS_DELETE_REMOTE_	smallint COMMENT "下载时，是否删除远程邮件。0：否；1：是"		0
	IS_HANDLE_ATTACH_	smallint COMMENT "是否下载附件。0：否；1：是"		0
	LAST_MESSAGE_ID_	varchar(255) COMMENT "上一条消息ID"		
	LAST_RECEIVE_TIME_	datetime COMMENT "上一次收件时间"		

portal_sys_menu

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
PARENT_ID_	varchar(64) COMMENT "父id"		
NAME_	varchar(128) COMMENT "菜单名称"		
ALIAS_	varchar(128) COMMENT "别名用作state"		
ACTIVE_TAB_	varchar(128) COMMENT "三级菜单激活的tab 在二级菜单中配置"		
MENU_ICON_	varchar(64) COMMENT "图标"		
OPENED_	int COMMENT "默认展开 1展开 0 不展开"		
SN_	int		
TABS_STYLE_	varchar(64) COMMENT "标签页风格设置"		
PATH_	varchar(4000) COMMENT "菜单路径"		
HREF_	varchar(2000) COMMENT "外部Url地址"		

portal_sys_method

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
ALIAS_	varchar(128) COMMENT "别名"		
NAME_	varchar(128) COMMENT "请求方法"		
MENU_ALIAS_	varchar(128) COMMENT "菜单资源别名"		
REQUEST_URL_	varchar(256) COMMENT "请求地址"		
PATH_	varchar(1024) COMMENT "菜单路径"		

portal_sys_msg

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
SUBJECT_	varchar(255) COMMENT "主题"		
OWNER_ID_	varchar(64) COMMENT "发帖人ID"		
OWNER_	varchar(64) COMMENT "发帖人"		
MESSAGE_TYPE_	varchar(20) COMMENT "消息类型"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
CAN_REPLY_	smallint COMMENT "是否可以回复"		
IS_PUBLIC_	smallint COMMENT "是否公告"		
CONTENT_	text COMMENT "内容"		
FILE_MSG_	varchar(1024) COMMENT "附件信息"		
RECEIVER_NAME_	text COMMENT "接收者名称"		

portal_sys_msg_read

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
MSG_ID_	varchar(64) COMMENT "消息ID"		
RECEIVER_ID_	varchar(64) COMMENT "消息接收人ID"		
RECEIVER_	varchar(64) COMMENT "消息接收人"		
RECEIVER_TIME_	datetime COMMENT "接收时间"		

portal_sys_msg_receiver

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	MSG_ID_	varchar(64) COMMENT "消息ID"		
	RECEIVER_TYPE_	varchar(20) COMMENT "接收者类型"		
	RECEIVER_ID_	varchar(64) COMMENT "接收者ID"		
	RECEIVER_	varchar(128) COMMENT "接收者"		

portal_sys_msg_tpl

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(255) COMMENT "模版名称"	不是 null	
	KEY_	varchar(64) COMMENT "模版业务键"	不是 null	
	TYPE_KEY_	varchar(40) COMMENT "模板分类。可以按任务操作类型分类，也可以按其它方式分类。"	不是 null	
	IS_DEFAULT_	decimal(1,0) COMMENT "是否默认模板。对于同一组（模板分类+二级分类）下的多个模板其中默认的一个。如果该模板分类下没有二级分类，则查询时是 同一模板分类下的默认模板。"	不是 null	
	SUBJECT_	varchar(128) COMMENT "标题"		
	PLAIN_	varchar(1024) COMMENT "纯文本"		
	HTML_	text COMMENT "模版体HTML"		
	CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人ID"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
	CREATE_ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "创建者所属组织ID"		
	UPDATE_BY_	varchar(64) COMMENT "更新人ID"		
	UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
	SMS_TEMPLATE_NO_	varchar(40) COMMENT "短信模板ID"		
	VOICE_TEMPLATE_NO_	varchar(40) COMMENT "电话语音模板id"		

portal_sys_my_layout

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID	varchar(20)	不是 null	
	USER_ID	int		
	TEMPLATE_HTML	text		
	DESIGN_HTML	text		

portal_sys_properties

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME	varchar(64) COMMENT "名称"		
	ALIAS	varchar(64) COMMENT "别名"		
	GROUP_	varchar(64) COMMENT "分组"		
	VALUE	text		
	ENCRYPT	int COMMENT "是否加密"		
	CREATETIME	timestamp ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT "创建时间"	不是 null	CURRENT_TIMESTAMP
	DESCRIPTION	varchar(300) COMMENT "描述"		

portal_sys_role_auth

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	ROLE_ALIAS_	varchar(128) COMMENT "角色别名"		
	MENU_ALIAS_	varchar(128) COMMENT "菜单别名"		
	METHOD_ALIAS_	varchar(128) COMMENT "请求方法别名"		
	DATA_PERMISSION_	text COMMENT "数据权限设置"		

portal_sys_tools

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64)	不是 null	
	NAME_	varchar(50)		
	ICON_	varchar(200)		
	URL_	varchar(200)		
	TYPE_	varchar(20)		
	COUNT_MODE	smallint		
	COUNTING	varchar(100)		
	CREATE_BY	varchar(64)		
	CREATE_TIME	datetime		
	COUNT_PARAM	varchar(200)		
	FONT_STYLE	varchar(200)		
	NUMBER_STYLE	varchar(200)		

portal_sys_type

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "分类ID"	不是 null	
TYPE_GROUP_KEY_	varchar(64) COMMENT "所属分类组业务主键"	不是 null	
NAME_	varchar(128) COMMENT "分类名称"	不是 null	
TYPE_KEY_	varchar(64) COMMENT "节点的分类Key"	不是 null	
STRU_TYPE_	varchar(40) COMMENT "flat 平行； tree 树形"	不是 null	
PARENT_ID_	varchar(64) COMMENT "父节点"		
DEPTH_	int COMMENT "层次"		
PATH_	varchar(255) COMMENT "路径"		
IS_LEAF_	char(1) COMMENT "是否叶子节点。Y=是； N=否"		
OWNER_ID_	varchar(64)		
SN_	int COMMENT "序号"	不是 null	
CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人ID"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
CREATE_ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "创建者所属组织ID"		
UPDATE_BY_	varchar(64) COMMENT "更新人ID"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
ICON_	varchar(64) COMMENT "图标"		

portal_sys_type_group

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键ID"	不是 null	
GROUP_KEY_	varchar(64) COMMENT "分类组业务主键"	不是 null	
NAME_	varchar(128) COMMENT "分类名"	不是 null	
FLAG_	int COMMENT "标识"		
SN_	int COMMENT "序号"		
TYPE_	smallint COMMENT "类别。0=平铺结构；1=树型结构"		
CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人ID"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
CREATE_ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "创建者所属组织ID"		
UPDATE_BY_	varchar(64) COMMENT "更新人ID"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		

project

字段	类型	不是 null	默认值
project_id	int COMMENT "项目id"		
project_name	varchar(255) COMMENT "项目名称"		
project_describe	varchar(255) COMMENT "项目描述"		

qrtz_blob_triggers

	字段	类型	不是 null	默认值
P	SCHED_NAME	varchar(100)	不是 null	
P	TRIGGER_NAME	varchar(100)	不是 null	
P	TRIGGER_GROUP	varchar(100)	不是 null	
	BLOB_DATA	blob		

qrtz_calendars

	字段	类型	不是 null	默认值
P	SCHED_NAME	varchar(120)	不是 null	
P	CALENDAR_NAME	varchar(100)	不是 null	
	CALENDAR	blob	不是 null	

qrtz_cron_triggers

	字段	类型	不是 null	默认值
P	SCHED_NAME	varchar(100)	不是 null	
P	TRIGGER_NAME	varchar(100)	不是 null	
P	TRIGGER_GROUP	varchar(100)	不是 null	
	CRON_EXPRESSION	varchar(200)	不是 null	
	TIME_ZONE_ID	varchar(80)		

qrtz_fired_triggers

	字段	类型	不是 null	默认值
P	SCHED_NAME	varchar(120)	不是 null	
P	ENTRY_ID	varchar(95)	不是 null	
	TRIGGER_NAME	varchar(200)	不是 null	
	TRIGGER_GROUP	varchar(200)	不是 null	
	INSTANCE_NAME	varchar(200)	不是 null	
	FIRED_TIME	bigint	不是 null	
	SCHED_TIME	bigint	不是 null	
	PRIORITY	int	不是 null	
	STATE	varchar(16)	不是 null	
	JOB_NAME	varchar(200)		
	JOB_GROUP	varchar(200)		
	IS_NONCONCURRENT	varchar(1)		
	REQUESTS_RECOVERY	varchar(1)		

qrtz_job_details

	字段	类型	不是 null	默认值
P	SCHED_NAME	varchar(100)	不是 null	
P	JOB_NAME	varchar(100)	不是 null	
P	JOB_GROUP	varchar(100)	不是 null	
	DESCRIPTION	varchar(250)		
	JOB_CLASS_NAME	varchar(250)	不是 null	
	IS_DURABLE	varchar(1)	不是 null	
	IS_NONCONCURRENT	varchar(1)	不是 null	
	IS_UPDATE_DATA	varchar(1)	不是 null	
	REQUESTS_RECOVERY	varchar(1)	不是 null	
	JOB_DATA	blob		

qrtz_locks

	字段	类型	不是 null	默认值
P	SCHED_NAME	varchar(120)	不是 null	
P	LOCK_NAME	varchar(40)	不是 null	

qrtz_paused_trigger_grps

	字段	类型	不是 null	默认值
P	SCHED_NAME	varchar(120)	不是 null	
P	TRIGGER_GROUP	varchar(100)	不是 null	

qrtz_scheduler_state

	字段	类型	不是 null	默认值
P	SCHED_NAME	varchar(120)	不是 null	
P	INSTANCE_NAME	varchar(100)	不是 null	
	LAST_CHECKIN_TIME	bigint	不是 null	
	CHECKIN_INTERVAL	bigint	不是 null	

qrtz_simple_triggers

	字段	类型	不是 null	默认值
P	SCHED_NAME	varchar(100)	不是 null	
P	TRIGGER_NAME	varchar(100)	不是 null	
P	TRIGGER_GROUP	varchar(100)	不是 null	
	REPEAT_COUNT	bigint	不是 null	
	REPEAT_INTERVAL	bigint	不是 null	
	TIMES_TRIGGERED	bigint	不是 null	

qrtz_simprop_triggers

	字段	类型	不是 null	默认值
P	SCHED_NAME	varchar(100)	不是 null	
P	TRIGGER_NAME	varchar(100)	不是 null	
P	TRIGGER_GROUP	varchar(100)	不是 null	
	STR_PROP_1	varchar(512)		
	STR_PROP_2	varchar(512)		
	STR_PROP_3	varchar(512)		
	INT_PROP_1	int		
	INT_PROP_2	int		
	LONG_PROP_1	bigint		
	LONG_PROP_2	bigint		
	DEC_PROP_1	decimal(13,4)		
	DEC_PROP_2	decimal(13,4)		
	BOOL_PROP_1	varchar(1)		
	BOOL_PROP_2	varchar(1)		

qrtz_triggers

	字段	类型	不是 null	默认值
P	SCHED_NAME	varchar(100)	不是 null	
P	TRIGGER_NAME	varchar(100)	不是 null	
P	TRIGGER_GROUP	varchar(100)	不是 null	
	JOB_NAME	varchar(200)	不是 null	
	JOB_GROUP	varchar(200)	不是 null	
	DESCRIPTION	varchar(250)		
	NEXT_FIRE_TIME	bigint		
	PREV_FIRE_TIME	bigint		
	PRIORITY	int		
	TRIGGER_STATE	varchar(16)	不是 null	
	TRIGGER_TYPE	varchar(8)	不是 null	
	START_TIME	bigint	不是 null	
	END_TIME	bigint		
	CALENDAR_NAME	varchar(200)		
	MISFIRE_INSTR	smallint		
	JOB_DATA	blob		

student_table

	字段	类型	不是 null	默认值
	name	varchar(255)		
	age	int		
	sex	varchar(255)		
P	id	int	不是 null	

sys_external_unite

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	CORP_NAME_	varchar(60) COMMENT "企业名称"		
	CORP_ID_	varchar(255) COMMENT "企业id"		
	CORP_SECRET_	varchar(255) COMMENT "企业secret"		
	TYPE_	varchar(50) COMMENT "集成类型"		
	BASE_URL_	varchar(255) COMMENT "本系统地址"		
	AGENT_ID_	varchar(255) COMMENT "应用id"		
	MENU_NAME_	varchar(255) COMMENT "菜单名称"		
	AGENT_KEY_	varchar(255) COMMENT "应用key"		
	AGENT_SECRET_	varchar(255) COMMENT "应用secret"		
	MENU_URL_	varchar(1000) COMMENT "菜单url"		
	CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
	UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "最后更新时间"		

uc_demension

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "维度id"	不是 null	
	DEM_NAME_	varchar(64) COMMENT "维度名称"		
	CODE_	varchar(64) COMMENT "维度代码"		
	IS_DEFAULT_	int COMMENT "是否默认(1:默认,0:非默认)"		
	DEM_DESC_	varchar(255) COMMENT "描述"		
	ORGAN_ID_	varchar(64) COMMENT "机构id"		
	UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
	IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"		'1'
	VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_operate_log

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	REQ_IP_	varchar(255) COMMENT "请求ip地址"		
	REQ_TYPE_	varchar(64) COMMENT "请求方式"		
	REQ_URL_	varchar(200) COMMENT "请求地址"		
	REQ_PARAM_	text COMMENT "请求参数"		
	START_TIME_	datetime COMMENT "请求开始时间"		
	END_TIME_	datetime COMMENT "请求结束时间"		
	OPERATOR_NAME_	varchar(64) COMMENT "操作人"		
	NOTE_	varchar(2000) COMMENT "说明"		
	SUCCESS_	int COMMENT "是否成功"		
	FAIL_REASON_	varchar(2000) COMMENT "失败原因"		
	IS_DELE_	char(1)		
	VERSION_	int		

uc_org

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
NAME_	varchar(64) COMMENT "名称"		
PARENT_ID_	varchar(64) COMMENT "父组织id"		
ORDER_NO_	int COMMENT "排序号"		
CODE_	varchar(64) COMMENT "组织代码"	不是 null	
GRADE_	varchar(64) COMMENT "级别"		
PATH_	varchar(512) COMMENT "组织id路径, 包含层级关系"		
PATH_NAME_	varchar(512) COMMENT "组织名路径, 包含层级关系"		
DEM_ID_	varchar(64) COMMENT "维度id"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删, 1已删除, 0未删除"		'0'
VERSION_	int COMMENT "版本号"		
LIMIT_NUM_	int COMMENT "组织限编用户数量(0:不受限制)"	不是 null	0
NOW_NUM_	int COMMENT "组织现编用户数量"		
EXCEED_LIMIT_NUM_	int COMMENT "是否允许超过限编(0:允许; 1:不允许)"	不是 null	0

uc_org_auth

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
USER_ID_	varchar(64) COMMENT "分级组织管理员id"		
ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "对应管理组织id"		
DEM_ID_	varchar(64) COMMENT "对应维度id"		
ORG_PERMS_	varchar(255) COMMENT "组织管理权限"		
USER_PERMS_	varchar(255) COMMENT "用户管理权限"		
POS_PERMS_	varchar(255) COMMENT "岗位管理权限"		
ORGAUTH_PERMS_	varchar(255) COMMENT "分级管理员权限"		
LAYOUT_PERMS_	varchar(255) COMMENT "首页布局管理权限"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删, 1已删除, 0未删除"		'0'
VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_org_job

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
NAME_	varchar(64) COMMENT "名称"	不是 null	
CODE_	varchar(64) COMMENT "编码"	不是 null	
JOB_LEVEL_	varchar(64) COMMENT "职务级别"		
DESCRIPTION_	varchar(512) COMMENT "描述"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删, 1已删除, 0未删除"		'1'
VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_org_params

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "组织id"		
	CODE_	varchar(64) COMMENT "参数代码"		
	VALUE_	varchar(64) COMMENT "值"		
	UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
	IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"		'1'
	VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_org_post

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "组织id"		
	JOB_ID_	varchar(64) COMMENT "职务id"		
	POS_NAME_	varchar(64) COMMENT "岗位名称"		
	CODE_	varchar(64) COMMENT "岗位编码"		
	IS_CHARGE_	int COMMENT "是否主岗位：1主岗位，0非主岗位"	不是 null	0
	UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
	IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"		'0'
	VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_org_role

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	ROLE_ID_	varchar(64) COMMENT "角色id"		
	ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "组织id"		
	IS_INHERIT_	int COMMENT "子组织是否可以继承,0:不可1:可以"		0
	UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
	IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"		'1'
	VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_org_user

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "组织编号"		
USER_ID_	varchar(64) COMMENT "用户编号"		
IS_MASTER_	int COMMENT "0:非主部门, 1: 主部门"	不是 null	0
POS_ID_	varchar(64) COMMENT "岗位id"		
IS_CHARGE_	int COMMENT "2组织主负责人, 1组织负责人, 0 不是负责人"		0
START_DATE_	datetime COMMENT "开始生效日期"		
END_DATE_	datetime COMMENT "结束日期"		
IS_REL_ACTIVE_	int COMMENT "是否有效, 0:无效, 1: 有效"	不是 null	
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删, 1已删除, 0未删除"		'0'
VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_organ

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
CODE_	varchar(64) COMMENT "机构编码"		
NAME_	varchar(255) COMMENT "机构名称"		
DESC_	varchar(512) COMMENT "机构描述"		
CREATE_BY_	varchar(64) COMMENT "创建人"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
IS_DELE_	int COMMENT "是否已删, 1已删除, 0未删除"		1
VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_params

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
NAME_	varchar(64) COMMENT "参数名称"		
CODE_	varchar(64) COMMENT "参数代码"		
TYPE_	varchar(64) COMMENT "类型"		
CTL_TYPE_	varchar(64) COMMENT "控件类型"		
JSON_	varchar(512) COMMENT "json值"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删, 1已删除, 0未删除"		'1'
VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_properties

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(64) COMMENT "名称"		
	CODE_	varchar(64) COMMENT "别名"		
	GROUP_	varchar(64) COMMENT "分组"		
	VALUE_	varchar(200) COMMENT "参数值"		
	ENCRYPT_	int COMMENT "是否加密"		
	CREATETIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
	DESCRIPTION_	varchar(200) COMMENT "描述"		
	UPDATE_TIME_	datetime		
	IS_DELE_	varchar(255)		
	VERSION_	int		

uc_rel_auth

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	USER_ID_	varchar(64) COMMENT "分级汇报线管理员id"		
	REL_ID_	varchar(64) COMMENT "对应汇报线节点id"		
	TYPE_ID_	varchar(64) COMMENT "对应汇报线分类id"		
	UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
	IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"		'1'
	VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_rel_type

	字段	类型	不是 null	默认值
P	ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
	NAME_	varchar(64) COMMENT "汇报关系分类名称"		
	CODE_	varchar(64) COMMENT "英文别名"		
	DESCRIPTION_	varchar(255) COMMENT "描述"		
	UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
	IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"		'1'
	VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_role

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
NAME_	varchar(64) COMMENT "角色名称"		
CODE_	varchar(64) COMMENT "英文别名"		
ENABLED_	int COMMENT "可用 0：禁用， 1：启用"		
DESCRIPTION_	varchar(64) COMMENT "描述"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删， 1已删除， 0未删除"		'0'
VERSION_	int COMMENT "版本号"		
CREATE_BY_	varchar(64)		
UPDATE_BY_	varchar(64)		
CREATE_ORG_ID_	varchar(64)		

uc_user

字段	类型	不是 null	默认值
ID_	varchar(64) COMMENT "用户id"	不是 null	
FULLNAME_	varchar(255) COMMENT "姓名"		
ACCOUNT_	varchar(255) COMMENT "帐号"		
PASSWORD_	varchar(64) COMMENT "密码"		
EMAIL_	varchar(64) COMMENT "邮箱"		
MOBILE_	varchar(255) COMMENT "手机号码"		
WEIXIN_	varchar(64) COMMENT "微信号"		
CREATE_TIME_	datetime COMMENT "创建时间"		
ADDRESS_	varchar(512) COMMENT "地址"		
PHOTO_	varchar(255) COMMENT "头像"		
SEX_	varchar(64) COMMENT "性别：男，女，未知"		
FROM_	varchar(64) COMMENT "来源"		
STATUS_	int COMMENT "0:禁用，1正常"		
HAS_SYNC_TO_WX_	int COMMENT "微信同步关注状态: 0：未同步 1：已同步，尚未关注 2：已同步且已关注"		
NOTIFY_TYPE_	varchar(64) COMMENT "自定义接收消息类型"		
USER_NUMBER_	varchar(64) COMMENT "工号"		
ID_CARD_	varchar(38) COMMENT "身份证号"		
PHONE_	varchar(64) COMMENT "办公电话"		
BIRTHDAY_	datetime COMMENT "出生日期"		
ENTRY_DATE_	datetime COMMENT "入职日期"		
LEAVE_DATE_	datetime COMMENT "离职日期"		
EDUCATION_	varchar(64) COMMENT "学历"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"		'1'
VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_user_group			
字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
NAME_	varchar(255) COMMENT "名称"		
JSON_	varchar(2000) COMMENT "群里的人或组"		
CODE_	varchar(64) COMMENT "群组代码"		
DESCRIPTION_	varchar(512) COMMENT "描述"		
USER_ID_	varchar(64) COMMENT "用户id"		
ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "组织id"		
ROLE_ID_	varchar(64) COMMENT "角色id"		
POS_ID_	varchar(64) COMMENT "岗位id"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"		'1'
VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_user_params			
字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
USER_ID_	varchar(64) COMMENT "用户id"		
CODE_	varchar(64) COMMENT "参数代码"		
VALUE_	varchar(64) COMMENT "参数值"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删除，1已删除，0未删除"		'1'
VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_user_rel			
字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
NAME_	varchar(255) COMMENT "名称"		
LEVEL_	varchar(64) COMMENT "级别(用于区分有多个上级的情况)"		
PARENT_ID_	varchar(64) COMMENT "父id"		
TYPE_ID_	varchar(64) COMMENT "用户关系分类下的id"		
GROUP_TYPE_	varchar(64) COMMENT "群组id"		
PATH_	varchar(512) COMMENT "组织id路径，包含层级关系"		
VALUE_	varchar(64) COMMENT "值"		
STATUS_	int COMMENT "状态（1：正常，0：失效）"		
ALIAS_	varchar(64) COMMENT "用户组别名"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"		'1'
VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_user_role

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
ROLE_ID_	varchar(64) COMMENT "角色id"		
USER_ID_	varchar(64) COMMENT "用户id"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"		'1'
VERSION_	int COMMENT "版本号"		

uc_user_under

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "主键"	不是 null	
USER_ID_	varchar(64) COMMENT "用户id"		
UNDER_USER_ID_	varchar(64) COMMENT "下属用户id"		
UNDER_USER_NAME_	varchar(64) COMMENT "下属用户名"		
ORG_ID_	varchar(64) COMMENT "组织id"		
UPDATE_TIME_	datetime COMMENT "更新时间"		
IS_DELE_	char(1) COMMENT "是否已删，1已删除，0未删除"		'1'
VERSION_	int COMMENT "版本号"		

xb_db_id

字段	类型	不是 null	默认值
P ID_	varchar(64) COMMENT "前缀"	不是 null	
START_	int COMMENT "开始ID值"	不是 null	
MAX_	int COMMENT "当前允许最大的ID值"	不是 null	
MAC_NAME_	varchar(255) COMMENT "机器名称"	不是 null	